

NETGEAR GS308PP (GS308PP-100EUS)

NETGEAR GS308PP - Interruptor - sem gestão - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - desktop, montável na parede - PoE+ (83 W) - alimentação DC

O switch Gigabit Ethernet NETGEAR GS308PP foi concebido para satisfazer as exigências das redes de pequenos escritórios e escritórios domésticos com um desempenho e fiabilidade excepcionais. Este switch oferece uma largura de banda não bloqueante de 16 Gbps, garantindo um fluxo de dados suave e conectividade de alta velocidade para todos os dispositivos ligados. Com 8 portas PoE+, fornece um orçamento total de energia PoE de 83 W, permitindo aos utilizadores alimentar dispositivos como câmaras IP, telefones VoIP e pontos de acesso sem fios diretamente através do cabo de rede, o que simplifica a configuração e reduz a confusão de cabos. Para além do seu desempenho, o GS308PP foi construído para durar (MTBF) de 2.752.476 horas, garantindo uma espinha dorsal de rede fiável para a sua empresa ou casa. Também inclui Ethernet com eficiência energética (IEEE 802.3az) e um design sem ventoinha, tornando-o numa solução ecológica e silenciosa que pode ser colocada em qualquer ambiente de trabalho. Quer pretenda atualizar a sua rede atual ou configurar uma nova, o GS308PP oferece a flexibilidade, durabilidade e desempenho necessários para suportar os seus requisitos de rede.

Argumentos para a Venda

Largura de banda sem bloqueio de 16 Gbps para uma transmissão de dados sem problemas
8 portas PoE+ com um orçamento total de energia de 83 W para alimentar dispositivos
Design sem ventoinha para um funcionamento silencioso, adequado para ambientes sensíveis ao ruído
Ethernet com eficiência energética (IEEE 802.3az) para um consumo de energia reduzido
Construção robusta com um MTBF de mais de 2,75 milhões de horas para fiabilidade a longo prazo

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho robusto

Com uma largura de banda não bloqueante de 16 Gbps, uma memória intermédia de pacotes de 192 KB e um desempenho de encaminhamento capaz de processar até 1.448.000 pacotes por segundo (pps), o GS308PP assegura um fluxo de dados eficiente e conectividade de alta velocidade para redes de pequenos escritórios e escritórios domésticos.

Conectividade melhorada

Equipado com 8 portas PoE+, o GS308PP oferece um orçamento total de energia PoE de 83 W, permitindo a ligação e alimentação de dispositivos diretamente através do cabo de rede, simplificando a configuração e reduzindo a confusão de cabos.

Durável e fiável

Concebido para longevidade e fiabilidade, o GS308PP apresenta um tempo médio entre falhas (MTBF) de 2.752.476 horas, garantindo uma espinha dorsal de rede fiável para a sua empresa ou ambiente doméstico.

Eficiência energética

Com uma Ethernet energeticamente eficiente (IEEE 802.3az) e um design sem ventoinha, o GS308PP funciona silenciosamente enquanto minimiza o consumo de energia, tornando-o numa solução ecológica e económica para as suas necessidades de rede.

Opções de instalação flexíveis

O formato compacto do GS308PP permite a instalação em secretária ou na parede, oferecendo flexibilidade na configuração com base nos seus requisitos e preferências de espaço.

Ficha Técnica

Descrição do produto	NETGEAR GS308PP - interruptor - 8 portas - sem gestão
Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas - sem gestão
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	83 W
Desempenho	Largura de banda sem bloqueio: 16 Gbps Tamanho do buffer do pacote: 192 KB Desempenho de transferência (tamanho do pacote 64-byte): 1.448.000 pps Latência (pacotes de 64-bytes): 3 µs
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9216 bytes
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), auto-negociação, WRR, modo duplex total, modo half duplex, CoS, suporte DiffServ, Energy Efficient Ethernet, SOHO, sem ventilador
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Potência	DC 54 V
Dimensões (LxPxA)	23.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Peso	600 g

Localização	Europa
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas - sem gestão
Tipo de caixa	Desktop, montável na parede
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	83 W
Desempenho	Largura de banda sem bloqueio: 16 Gbps Tamanho do buffer do pacote: 192 KB Desempenho de transferência (tamanho do pacote 64-byte): 1.448.000 pps Latência (pacotes de 64-bytes): 3 µs
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9216 bytes
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), auto-negociação, WRR, modo duplex total, modo half duplex, CoS, suporte DiffServ, Energy Efficient Ethernet, SOHO, sem ventilador
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Indicadores de estado	Ligação/actividade/velocidade, PoE, potência

Expansão / conectividade

Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
------------	----------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - consulta telefónica - 90 dias
-------------------	--

Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem na parede, pés de borracha
MTBF	2,752,476 horas
Padrões de Conformidade	Plug and Play, FCC Part 15 A, IC Class A, RCM, VCCI, KC, CB, LVD
Localização	Europa

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Qtd instalada	1
Potência fornecida	90 watt
Voltagem necessária	DC 54 V
Consumo de potência em modo operacional	83 watt
Stand by de Consumo de Energia	1.23 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	90% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	95% (sem condensação)

Dimensões & Peso

Largura	23.6 cm
Profundidade	10.2 cm
Altura	2.7 cm
Peso	600 g

Que há na caixa?

NETGEAR GS308PP

Adaptador de alimentação externo, pés de borracha, kit de montagem na parede

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.