

StarTech 1m Internal Mini SAS Cable (SAS87431M)

StarTech 1m Internal Mini SAS Cable - SFF-8087 to SFF-8643 - Mini SAS to Mini SAS (SAS87431M) - Cabo interno SAS - SAS 12Gbit/s - Mini SAS (SFF-8087) (T) para 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (T) - 1 m - travada, conector recto - preto - para P/N: SFF86448PLT2



O cabo Mini SAS interno de 1 m - SFF-8087 a SFF-8643 da StarTech.com foi concebido para satisfazer as necessidades de conectividade de alta velocidade de ambientes de dados exigentes. Com uma velocidade de interface de SAS 12Gbit/s, este cabo facilita a rápida transferência de dados entre dispositivos, tornando-o uma escolha ideal para configurações que exigem uma comunicação eficiente. Construído com a durabilidade em mente, possui blindagem de folha de alumínio-poliéster para resistir a interferências e garantir uma ligação fiável. Os conectores retos com trava são projetados para fornecer uma conexão segura, minimizando o risco de desconexões acidentais. Este cabo também está em conformidade com as normas RoHS, reflectindo um compromisso com a segurança ambiental. Quer esteja a atualizar um sistema existente ou a construir um novo, este cabo Mini SAS para Mini SAS é uma escolha fiável para ligar os seus dispositivos Serial ATA / SAS.

Argumentos para a Venda

- Suporta SAS 12Gbit/s para transferência de dados a alta velocidade
- A blindagem de folha de poliéster de alumínio assegura a resistência às interferências
- Conectores com fecho e design reto para uma ligação segura
- Em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental
- Compatível com interfaces Serial ATA / SAS para uma ampla conectividade de dispositivos

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

- Conectividade de alta velocidade**
Experimente a rápida transferência de dados com a velocidade da interface SAS 12Gbit/s, garantindo uma comunicação eficiente entre os seus dispositivos.
- Design durável**
Construído com blindagem de folha de alumínio-poliéster, este cabo foi concebido para resistir a interferências, proporcionando uma ligação fiável.
- Conexão segura**
Com conectores com trinco e um design reto, este cabo proporciona uma ligação segura e estável, evitando desligamentos acidentais.

Ficha Técnica

Descrição do produto	StarTech 1m Internal Mini SAS Cable - SFF-8087 to SFF-8643 - Mini SAS to Mini SAS (SAS87431M) - cabo interno SAS - 1 m
Tipo	Cabo interno SAS
Velocidade da interface	SAS 12Gbit/s
Tecnologia	Blindado
Recursos	Travada, conector recto
Comprimento do Cabo	1 m
Conector	4x Mini SAS (SFF-8087) de 36 pinos - tomada
Conector (Segunda Extremidade)	4x Mini SAS HD (SFF-8643) 36 pinos - tomada
Cor	Preto
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada
Projetado para	P/N: SFF86448PLT2

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de armazenagem	Cabo interno SAS
Velocidade da interface	SAS 12Gbit/s
Tecnologia	Blindado
Material de blindagem	Película poliéster-alumínio
American Wire Gauge (AWG)	30
Recursos	Travada, conector recto
Comprimento do Cabo	1 m

Cor	Preto
-----	-------

Peso	56 g
------	------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS
-------------------------	------

Conectividade

Conector	4x Mini SAS (SFF-8087) de 36 pinos - tomada
----------	---

Conector (Segunda Extremidade)	4x Mini SAS HD (SFF-8643) 36 pinos - tomada
--------------------------------	---

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: SFF86448PLT2
----------------	-------------------

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.