

## APC Easy UPS BV BV500I-GR (BV500I-GR)

APC Easy UPS BV BV500I-GR - UPS - AC 230 V - 300 watt - 500 VA - conectores de saída: 4



A APC Easy UPS BV500I-GR foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e um backup para o seu equipamento doméstico ou de escritório. Com regulação automática da tensão (AVR), assegura uma saída estável de 230 V CA, protegendo os seus dispositivos das flutuações de energia. A UPS está equipada com uma bateria de chumbo-ácido selada e isenta de manutenção, melhorada com uma gestão inteligente da bateria para prolongar a vida útil e o desempenho da mesma. O seu formato externo e a capacidade de ser montada na parede oferecem opções de instalação versáteis, tornando-a uma solução ideal para qualquer configuração. Com quatro conectores de saída CEE 7/7 de alimentação, proporciona uma conectividade abrangente para vários dispositivos. Além disso, o seu funcionamento numa vasta gama de condições ambientais e uma baixa emissão sonora de 40 dBA fazem dele uma escolha silenciosa e eficiente para qualquer ambiente.

## Argumentos para a Venda

A regulação automática da tensão (AVR) mantém a energia estável  
Bateria de chumbo-ácido selada e isenta de manutenção com gestão inteligente  
Design montável na parede para opções de instalação flexíveis  
Quatro conectores de saída CEE 7/7 para uma conectividade abrangente  
Funciona silenciosamente a 40 dBA, adequado para utilização em casa ou no escritório

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Proteção de energia eficiente

A APC Easy UPS BV proporciona uma proteção e backup de energia fiáveis, com Regulação Automática da Tensão (AVR) para manter uma saída estável de 230 V em condições de energia variáveis.

### Gestão inteligente da bateria

Equipada com uma bateria de chumbo-ácido selada e isenta de manutenção, esta UPS incorpora uma gestão inteligente da bateria para maximizar o desempenho, a vida útil e a fiabilidade da bateria através de um carregamento preciso.

### Instalação cómoda e flexível

Com o seu formato externo e design de montagem na parede, a APC Easy UPS BV500I-GR oferece uma instalação versátil, tornando-a a escolha ideal para proteger o seu equipamento informático.

### Conectividade abrangente

Com quatro conectores de saída CEE 7/7, assegura que os seus dispositivos estão protegidos e alimentados, suportando uma vasta gama de equipamentos electrónicos domésticos ou de escritório.

### Adaptabilidade ambiental melhorada

Concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas e humidade, juntamente com uma baixa emissão sonora de 40 dBA, garante um funcionamento silencioso e eficiente em diversos ambientes.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Easy UPS BV BV500I-GR - UPS - 300 watt - 500 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	3.9 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	300 watt / 500 VA
Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
Conectores de saída	4 x power CEE 7/7
Bateria	Ácido de chumbo
Dimensões (LxPxA)	16.05 cm x 30.5 cm x 9.25 cm

## Ficha Técnica Detalhada

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90%
Emissão sonora	40 dBA

## Dimensões e peso

Largura	16.05 cm
Profundidade	30.5 cm
Altura	9.25 cm
Peso	3.9 kg

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.3 cm
Profundidade da remessa	37.3 cm
Altura da remessa	23.7 cm
Peso de remessa	4.2 kg

## Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Provided de frequência	50/60 Hz $\pm$ 1Hz
Frequência necessária	50/60 Hz $\pm$ 5Hz
Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power CEE 7/7
Voltagem de saída	AC 230 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	300 watt / 500 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim

## Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

## Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

## Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo - 1.52 m
Recursos	Montável em parede, Regulador de Tensão Automático, teste automático, Gestão Inteligente de Bateria, alarme audível

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.