

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM (SMT1500RMI2UC)

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 220/230/240 V - 1000 watt - 1500 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 4 - 2U - preto - com APC SmartConnect - para P/N: AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP



Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS - 1000 watt - 1500 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	26.1 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1500 VA
Conectores de Entrada	IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	7.2 min carga total
Rede	RS-232, USB
Protocolo de gestão remota	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 47.7 cm x 8.6 cm
Padrões Ambientais	ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC SmartConnect
Projetado para	P/N: AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3355W, AR3357X674, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos 1 x gestão (RS-232) - RJ-45
Slots de Expansão:	1 SmartSlot

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série Cabo USB
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, indicadores de LED
Padrões de Conformidade	UL 1778, VDE, CSA, EAC, RCM, EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
Protocolo de gestão remota	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	46 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	57 - 63 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 57 - 63 Hz
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1500 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	7.2 min a carga completa
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	47.7 cm
Altura	8.6 cm

Peso 26.1 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 59.4 cm

Profundidade da remessa 60.3 cm

Altura da remessa 25.1 cm

Peso de remessa 31.91 kg

Informação de compatibilidade

Projetado para P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Informações sobre Sustentabilidade

ENERGY STAR Sim

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.