

Startech USB 3.0 to Dual HDMI Adapter, 1x 4K 30Hz & 1x 1080p, External Video & Graphics Card, USB Type-A to HDMI Dual Monitor Display Adapter Dongle, Supports Windows Only, Black (USB32HD2)

Startech USB 3.0 to Dual HDMI Adapter, 1x 4K 30Hz & 1x 1080p, External Video & Graphics Card, USB Type-A to HDMI Dual Monitor Display Adapter Dongle, Supports Windows Only, Black - USB to Dual HDMI Adapter (USB32HD2) - Cabo adaptador - Compatível com TAA - USB Tipo A macho para HDMI fêmea - 25 cm - preto - suporte 4K30Hz (3840 x 2160) - para P/N: HDDVIMM3, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50



Este adaptador de monitor duplo USB para HDMI permite-lhe adicionar dois ecrãs HDMI independentes ao seu computador usando uma única porta USB 3.0. Uma das portas HDMI pode emitir até 4K, enquanto que a outra pode emitir resoluções até 1920 x 1200. Aumenta a sua produtividade fornecendo vários ecrãs Adicionar mais ecrãs à sua estação de trabalho pode ser difícil, especialmente se o seu computador não suportar MST ou oferecer várias portas de vídeo externas. Este adaptador USB para HDMI duplo possui duas saídas de vídeo, aumentando a sua produtividade oferecendo-lhe mais espaço de ecrã para trabalhar. Com vários ecrãs, tem a liberdade de aceder a várias aplicações ao mesmo tempo e material de referência num ecrã enquanto compõe no outro. Maximiza o espaço total do seu ecrã com resoluções até 4K Uma das portas neste adaptador de vídeo USB suporta resoluções até 4K a 30Hz, o que significa que pode ligar um monitor, HDTV, ou projetor de 4K ao seu computador, mesmo se a placa gráfica do seu portátil ou computador de secretária não suportar nativamente saída de 4K. O adaptador de 4K USB para HDMI permite-lhe expandir ou espelhar o seu ecrã primário num monitor ou televisão Ultra HD, dando-lhe o espaço de ecrã adicional de que precisa para simplificar múltiplas tarefas e maximizar a sua produtividade. Perfeito para todas as suas aplicações empresariais com desempenho USB 3.0 Usando a interface USB 3.0 largura de banda alta, este adaptador USB 3.0 para HDMI permite a deslocação mais regular pelos documentos, maiores resoluções e melhor desempenho total do que os adaptadores USB anteriores. Este adaptador de vídeo destina-se a suportar todas as suas aplicações empresariais incluindo navegação por web, e-mail, folhas de cálculo e apresentações. Também pode deixar a placa gráfica do seu sistema disponível para aplicações mais exigentes como jogos ou design CAD, enquanto usa os monitores USB para material de referência.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB 3.0 to Dual HDMI Adapter, 1x 4K 30Hz & 1x 1080p, External Video & Graphics Card, USB Type-A to HDMI Dual Monitor Display Adapter Dongle, Supports Windows Only, Black - USB to Dual HDMI Adapter (USB32HD2) - cabo adaptador - HDMI / USB - Compatível com TAA - 25 cm
Cabo	Cabo adaptador - HDMI / USB
Compatível com TAA	Sim
Resolução Máx. de Saída	3840 x 2160 - 30 Hz
Comprimento do Cabo	25 cm
Cor	Preto
Conector	USB Tipo A - macho (entrada)
Conector (Segunda Extremidade)	2 x HDMI - fêmea (saída)
Padrões de Conformidade	USB 3.0
Recursos	Suporte 4K30Hz (3840 x 2160)
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: HDDVIMM3, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo	Cabo adaptador suporte 4K30Hz (3840 x 2160)
Interface suportada	HDMI / USB
Padrões de Conformidade	USB 3.0
Comprimento do Cabo	25 cm
Recursos	Memória de 64 MB
Cor	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	WHQL, FCC, RoHS
Compatível com TAA	Sim

Conectividade

Conector	USB Tipo A de 9 pinos - macho (entrada)
Conector (Segunda Extremidade)	2 x HDMI Tipo A 19 pinos - fêmea (saída)

Dimensões e peso

Largura	6.6 cm
Altura	1.5 cm
Peso	56 g

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.4 cm
Profundidade da remessa	20.7 cm
Altura da remessa	3.8 cm
Peso de remessa	184 g

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6, HDMM10, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50
----------------	---

Adaptadores e Conversores

Resolução Máx. de Saída	3840 x 2160
Taxa de Atualização	30 Hz
SO necessário	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.