

## APC Smart-UPS C 1500VA LCD (SMC1500IC)

APC Smart-UPS C 1500VA LCD - UPS - AC 230 V - 900 watt - 1500 VA - USB - conectores de saída: 8 - preto - com APC SmartConnect



### Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS C 1500VA LCD - UPS - 900 watt - 1500 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	24.09 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V $\pm$ 5%
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1500 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	4 min carga total
Rede	USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Embalado com	APC SmartConnect

### Ficha Técnica Detalhada

#### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	45 dBA

#### Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	4 min a carga completa   11 min a meia carga
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

#### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

Embalado com	APC SmartConnect
--------------	------------------

## Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

## Dimensões e peso

Largura	17.1 cm
Profundidade	43.9 cm
Altura	21.9 cm
Peso	24.09 kg

## Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 180 - 287 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 170 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3%
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1500 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	32.8 cm
Profundidade da remessa	59.5 cm
Altura da remessa	37.6 cm
Peso de remessa	27.23 kg

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão - RJ-45   1 x USB - Tipo A USB 4 pinos
------------	---

## Diversos

Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio, reiniciação de paragem automática, teste automático, Função ecológica, reinício automático, baterias substituíveis, carregamento de bateria com compensação de temperatura
----------	--

Padrões de Conformidade	C-Tick, GOST, UL 1778, VDE, CSA
-------------------------	---------------------------------

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.