

Startech 25U 19" Open Frame Server Rack, 4 Post Adjustable Depth 22-40" Mobile, Free Standing Rolling Network/Computer Equipment Data Rack, Dell PowerEdge, HP ProLiant ThinkServer (4POSTRACK25U)

Startech 25U 19" Open Frame Server Rack, 4 Post Adjustable Depth 22-40" Mobile, Free Standing Rolling Network/Computer Equipment Data Rack, Dell PowerEdge, HP ProLiant ThinkServer - Adjustable Server Rack (4POSTRACK25U) - Gabinete estrutura aberta - preto - 25U - para P/N: CABSCREWM5B, CABSCREWSM5, CABSCREWSM5B, CABSCREWSM62, CABSCREWSM6B, CABSCRWS1224



O armário rack para servidor 25U 4POSTRACK25U permite-lhe armazenar os seus servidores, rede e equipamento de telecomunicações num armário rack de bastidor aberto resistente e de profundidade ajustável. Concebido para garantir facilidade de utilização, este armário rack 25U oferece marcações de fácil leitura para unidades de armário rack (U) e profundidade, com uma ampla gama de ajustes de profundidade de montagem (22 - 40 pol.) que facilitam a adaptação do armário rack para se ajustar ao seu equipamento. Este armário oferece compatibilidade com diversas normas industriais de armário rack (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) para um design universal que é compatível com a maioria dos equipamentos de armário rack. Para uma arma inclui acessórios opcionais como rodízios, pés de nivelamento e os ganchos de gestão do cabo. A base é também pré-furada para apertar o armário rack em segurança ao chão se necessário, oferecendo-lhe estabilidade adicional para ajustar melhor ao ambiente do seu servidor.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 25U 19" Open Frame Server Rack, 4 Post Adjustable Depth 22-40" Mobile, Free Standing Rolling Network/Computer Equipment Data Rack, Dell PowerEdge, HP ProLiant ThinkServer - Adjustable Server Rack (4POSTRACK25U) - gabinete - 25U
Tipo de produto	Gabinete
Tipo de Prateleira	Estrutura aberta
Conteúdo da Embalagem	Chave de fendas Phillips, 16 parafusos M6, 2 suportes de base, 2 suportes de topo, 48 parafusos M8, 8 secções de canto, 48 arruelas M8, chave M8 (13 mm), 4 x rodinhas, 4 pés de nivelamento, 16 porcas de flanges M6, 32 x arruelas concâvas em PVC, 32 x porcas gaiola M6, chave M6 (10 mm), 4 x secções centrais, 2 x calhas verticais direitas, 2 x calhas verticais esquerdas, 4 x fios de ligação à terra, 16 arruelas chatas M6, 12 x parafusos de montagem de gancho, 12 x ganchos de gestão de cabo, 32 x parafusos M6 Phillips
Cor	Preto
Altura (unidades de bastidor)	25U
Material do produto	Aço
Dimensões (LxPxA)	60 cm x 66.18 cm x 121.9 cm
Peso	20 kg
Características	Profundidade ajustável, pacote plano, montável em bastidor de 4 postes, 4 postes
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: CABCAGENT62B, CABCAGENTS62, CABCAGENUT2B, CABCAGENUT6B, CABCAGENUTS2, CABCAGENUTSB, CABSCREWM52B, CABSCREWM5B, CABSCREWM62B, CABSCREWM6B, CABSCREWSB, CABSCREWSM5, CABSCREWSM5B, CABSCREWSM62, CABSCREWSM6B, CABSCRWS1224, CABSCRWSM62B

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de produto	Gabinete
Tipo de Prateleira	Estrutura aberta
Material do produto	Aço
Conteúdo da Embalagem	Chave de fendas Phillips, 16 parafusos M6, 2 suportes de base, 2 suportes de topo, 48 parafusos M8, 8 secções de canto, 48 arruelas M8, chave M8 (13 mm), 4 x rodinhas, 4 pés de nivelamento, 16 porcas de flanges M6, 32 x arruelas concâvas em PVC, 32 x porcas gaiola M6, chave M6 (10 mm), 4 x secções centrais, 2 x calhas verticais direitas, 2 x calhas verticais esquerdas, 4 x fios de ligação à terra, 16 arruelas chatas M6, 12 x parafusos de montagem de gancho, 12 x ganchos de gestão de cabo, 32 x parafusos M6 Phillips
Altura (unidades de bastidor)	25U
Largura	60 cm
Profundidade	66.18 cm
Altura	121.9 cm

Peso	20 kg
Dimensões internas	46.5 cm x 55.9 cm x 111.58 cm
Cor	Preto

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada: - 2 anos   Assistência técnica: - vida útil
-------------------	--

### Diversos

Limite de peso	544 kg
Kit de montagem	Incluído
Características	Profundidade ajustável, pacote plano, montável em bastidor de 4 postes, 4 postes
Padrões de Conformidade	EIA-310-E, RoHS, DIN 41494, IEC 60297-3-100, ECA-310-E

### Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: CABAGENT62B, CABAGENTS62, CABAGENUT2B, CABAGENUT6B, CABAGENUTS2, CABAGENUTSB, CABSCREWM52B, CABSCREWM5B, CABSCREWM62B, CABSCREWM6B, CABSCREWSB, CABSCREWSM5, CABSCREWSM5B, CABSCREWSM62, CABSCREWSM6B, CABSCRWS1224, CABSCRWSM62B
----------------	--

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.