

Startech HPE J9150D Compatible SFP+ Module, 10GBASE-SR, 10GbE Multi Mode Fiber Optic Transceiver, 10GE Gigabit Ethernet SFP+, LC Connector, 300m, 850nm, DDM, HPE FlexFabric, 6120XG, 6120G (J9150D-ST)

Startech HPE J9150D Compatible SFP+ Module, 10GBASE-SR, 10GbE Multi Mode Fiber Optic Transceiver, 10GE Gigabit Ethernet SFP+, LC Connector, 300m, 850nm, DDM, HPE FlexFabric, 6120XG, 6120G - Lifetime Warranty (J9150D-ST) - Módulo de transceptor SFP+ (equivalente a: HP J9150D) - 10GbE - 10GBase-SR - multi-modo LC - até 300 m - 850 nm - para HPE Aruba 2930F 12, 2930M 40, 6200F 12, 6200M 24, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX; CX 8360



O J9150D-ST é um módulo transceptor SFP+ de fibra compatível com HP J9150D que foi criado, programado e testado para funcionar com computadores e routers da marca HP. Oferece conectividade de 10 GbE fiável através de cabo de fibra, para redes compatíveis com 10GBase-SR, com uma distância máxima até 300 m. Especificações técnicas: Comprimento de onda: 850 nm Velocidade de transferência de dados: 10 Gbps as interrupções de rede. SFPs da StarTech.com Todos os módulos transceptores SFP e SFP+ da StarTech.com são suportados por assistência técnica gratuita e multilíngue. A StarTech.com oferece uma ampla variedade de módulos SFP e cabos SFP anexados diretos, oferecendo a comodidade e fiabilidade de que precisa para garantir um desempenho de rede fiável.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech HPE J9150D Compatible SFP+ Module, 10GBASE-SR, 10GbE Multi Mode Fiber Optic Transceiver, 10GE Gigabit Ethernet SFP+, LC Connector, 300m, 850nm, DDM, HPE FlexFabric, 6120XG, 6120G - Lifetime Warranty (J9150D-ST) - módulo de transceptor SFP+ - 10GbE
Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP+ - multi-modo LC
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de cabo	10GBase-SR
Taxa de transferência de dados	10 Gbps
Comprimento de onda óptica	850 nm
Protocolo de Ligação de Dados	10GbE
Distância máxima de transferência	300 m
Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	HP J9150D
Dimensões (LxPxA)	5.84 cm x 1.39 cm x 1.37 cm
Peso	20 g
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada
Projetado para	HPE Aruba 2540 24, 2540 48, 2930F 12, 2930F 24, 2930F 48, 2930F 8G, 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R z12, 5412R 92, 5412R z12, 54XX, 6200F 12, 6200M 24, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX, 70XX, 72XX, 83XX, 8400, 8400 8-slot; CX 8360

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP+
Factor de forma	Módulo plug-in

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode fêmea x 2
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

Diversos

MTBF	498,745,585 horas
Padrões de Conformidade	MSA

Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	HP J9150D
--	-----------

Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	10GBase-SR
Protocolo de Ligação de Dados	10GbE
Taxa de transferência de dados	10 Gbps
Comprimento de onda óptica	850 nm
Distância máxima de transferência	300 m
Características	Modo duplex total, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)

Potência

Consumo de potência em modo operacional	1.3 Watt
---	----------

Dimensões e peso

Largura	5.84 cm
Profundidade	1.39 cm
Altura	1.37 cm
Peso	20 g

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	9 cm
Profundidade da remessa	11.5 cm
Altura da remessa	3.1 cm
Peso de remessa	50 g

Informação de compatibilidade

Projetado para	HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch, 6200M 24G Class4 PoE 4SFP+, 6300F, 6300M, 6405 48SFP+ 8SFP56, 6405 96G CL4 PoE 4SFP56, 6405 Switch Bundle, 6410, 6410 Switch Bundle, 7005 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (JP) Controller, 7005 (JP) FIPS/TAA Controller, 7005 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (US) FIPS/TAA Controller, 7005 Cloud Service Controller, 7010 (IL) Controller, 7010 (JP) FIPS/TAA Controller, 7010 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (JP) FIPS/TAA Controller, 7024 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (US) Controller, 7024 (US) FIPS/TAA Controller, 7030 (JP) FIPS/TAA Controller, 7030 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7030 (US), 7030 (US) Controller, 7030 (US) FIPS/TAA Controller, 7205 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (JP) Controller, 7205 (JP) FIPS/TAA Controller, 7205 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (US), 7205 (US) Controller, 7205 (US) FIPS/TAA Controller, 7210 (JP) FIPS/TAA Controller, 7210 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7210 (US), 7210 (US) FIPS/TAA Controller, 7210DC (JP) Controller, 7210DC (US) Controller, 7220 (JP) Controller, 7220 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7220 (US) FIPS/TAA Controller, 7220DC (IL) Mobility Controller, 7220DC (US) Controller, 7240 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7240 (US) FIPS/TAA Controller, 7240XM (IL) FIPS Controller, 7240XM (JP) FIPS/TAA Controller, 7240XM (RW) FIPS Controller, 7240XM (US) FIPS Controller, 8320, 8325-32C, 8325-48Y8C, 8400 8-slot Chassis, 8400 Management Module ; HPE Aruba CX 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2
----------------	--

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.