

APC Back-UPS BE650G2-FR (BE650G2-FR)

APC Back-UPS BE650G2-FR - UPS - AC 220/230 V - 400 watt - 650 VA - USB - conectores de saída: 8 - França, Bélgica - preto



A APC Back-UPS BE650G2-FR foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e conectividade para os seus dispositivos críticos. Com uma eficiência de 80% e uma capacidade de energia de 650 VA / 400 W, garante que o seu equipamento se mantém alimentado durante os cortes de energia. A UPS possui uma bateria de chumbo-ácido selada, isenta de manutenção, com um tempo de recarga rápido de 16 horas e até 2,6 minutos de tempo de funcionamento a plena carga, proporcionando paz de espírito durante as interrupções de energia. Equipado com 8 conectores de saída, incluindo proteção contra picos de tensão, oferece uma conectividade abrangente para uma variedade de dispositivos. O BE650G2-FR também oferece proteção avançada contra picos de tensão com uma classificação de 310 Joules e proteção dataline para ligações de rede, salvaguardando o seu equipamento de picos de energia inesperados. Com conformidade com as normas EAC, REACH e RoHS e um valor de proteção do equipamento de 100000 Euros, esta UPS é uma escolha fiável para proteger os seus dispositivos valiosos.

Argumentos para a Venda

Capacidade de potência de 650 VA com 400 W de potência fornecida
Bateria de chumbo-ácido com design selado e sem manutenção
Tolerância ambiental com temperatura de funcionamento de 0°C a 40°C e gama de humidade de 0 a 90%
Em conformidade com as normas EAC, REACH e RoHS
Valor de proteção do equipamento de 100000 Euros

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

O APC Back-UPS BE650G2-FR oferece uma proteção de energia fiável com uma eficiência de 80%, garantindo que os seus dispositivos estão protegidos durante as flutuações e falhas de energia.

Conectividade abrangente

Equipada com 8 conectores de saída, incluindo 6 para UPS e proteção contra picos de tensão e 2 apenas para proteção contra picos de tensão, juntamente com uma porta USB com corrente de 2,4 A, esta UPS oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos.

Recarga rápida com tempo de funcionamento alargado

Com uma bateria de chumbo-ácido que recarrega em 16 horas e proporciona até 2,6 minutos de tempo de funcionamento a plena carga, a BE650G2-FR garante que o seu equipamento permanece operacional durante os momentos críticos.

Proteção avançada contra picos de tensão

Com uma classificação de energia contra picos de tensão de 310 Joules e proteção contra picos de tensão dataline para ligações de rede, esta UPS protege o seu valioso equipamento contra picos de tensão prejudiciais.

Gestão fácil de utilizar

Uma interface de gestão remota USB permite uma fácil monitorização e controlo da UPS, melhorando a experiência do utilizador com um acesso conveniente ao estado da energia e aos alertas.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS BE650G2-FR - UPS - 400 watt - 650 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	4 kg
Localização	França, Bélgica
Voltagem de entrada	AC 220/230 V
Voltagem de saída	AC 220/230 V
Capacidade de Alimentação	400 watt / 650 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	6 x Potência (UPS and surge) ! 2 x Potência (sobretensão) ! 1 x Tipo A USB 4 pinos 2.4 A
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	2.6 min carga total
Rede	USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	13 cm x 36.5 cm x 12 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90%
Emissão sonora	45 dBA

Dimensões e peso

Largura	13 cm
Profundidade	36.5 cm
Altura	12 cm
Peso	4 kg

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	16 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 220/230 V
Provided de frequência	47 - 63 Hz
Frequência necessária	47 - 63 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x Potência (UPS and surge) ¦ 2 x Potência (sobretensão) ¦ 1 x Tipo A USB 4 pinos 2.4 A
Voltagem de saída	AC 220/230 V 47 - 63 Hz
Capacidade de Alimentação	400 watt / 650 VA
Protecção de sobretensão dataline	Rede - RJ-45
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	310 joules
Protecção do circuito	Disjuntor
Eficiência	80%

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto
Localização	França, Bélgica

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	18.6 cm
Profundidade da remessa	44.1 cm
Altura da remessa	19 cm
Peso de remessa	4.5 kg

Rede

<i>Interface de Gerenciamento Remoto</i>	<i>USB</i>
--	------------

Diversos

<i>Cabos incluídos</i>	<i>Cabo de alimentação 1.83 m</i>
------------------------	-----------------------------------

<i>Valor de proteção do equipamento</i>	<i>100000 Euros</i>
---	---------------------

<i>Recursos</i>	<i>Protecção de sobrecarga, alarme audível</i>
-----------------	--

<i>Padrões de Conformidade</i>	<i>EAC, REACH, RoHS</i>
--------------------------------	-------------------------

Garantia do fabricante

<i>Serviço e suporte</i>	<i>Garantia limitada - 3 anos</i>
--------------------------	-----------------------------------

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*