

APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown (AP9640)

APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown - Adaptador de gestão remota - 1GbE - 1000Base-T - para P/N: SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SRL10KRM4UT, SRL8KRM4UT, SRYL5K20XLT18, SRYL5K20XLT24



Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Network Management Card 3 with PowerChute Network Shutdown - adaptador de gestão remota
Tipo de dispositivo	Adaptador de gestão remota
Factor de forma	Módulo plug-in
Dimensões (LxPxA)	12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm
Peso	80 g
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Protocolo de transporte/rede	TCP/IP, SMTP
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SMT750RM2UCNC, SRL10KRM4UT, SRL8KRM4UT, SRYL10K15XLT18, SRYL10K15XLT24, SRYL10K20XLT18, SRYL10K20XLT24, SRYL15K15XLT18, SRYL15K15XLT24, SRYL15K20XLT18, SRYL15K20XLT24, SRYL20K20XLT18, SRYL20K20XLT24, SRYL5K15XLT18, SRYL5K15XLT24, SRYL5K20XLT18, SRYL5K20XLT24

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de gestão remota
Factor de forma	Módulo plug-in

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 1000Base-T - RJ-45
------------	------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos
-------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	Cabo USB
Algoritmo de encriptação	SSL
Padrões de Conformidade	GOST, EN55022, ICES-003, VCCI Classe A ITE, EN55024, AS/NZS 3548, RoHS, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, REACH

Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Protocolo de transporte/rede	TCP/IP, SMTP
Protocolo de gestão remota	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, SNMP 2c
Características	Suporte IPv6, suporte IPv4, suporte RADIUS

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	45 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	23.5 cm
Profundidade da remessa	15.9 cm
Altura da remessa	5.1 cm
Peso de remessa	340 g

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: SMT1000C, SMT1000CUS, SMT1000RM1U, SMT1000RM2UC, SMT1500C, SMT1500CNC, SMT1500CUS, SMT1500NC, SMT1500RM1UC, SMT1500RM2UC, SMT1500RM2UCNC, SMT1500RM2UCUS, SMT1500RM2UNC, SMT1500RMI2UNC, SMT1500RMX93, SMT1500X93, SMT2200C, SMT2200I2U-BR, SMT2200IC, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000C, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RMI2UNC, SMT750C, SMT750CUS, SMT750RM1U, SMT750RM2UC, SMT750RM2UCNC, SMT750RM2UNC, SMT750RMI2UNC, SMT750X93, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RM2UCNC, SMTL1000RMI2UC, SMTL1500RM3UC, SMTL1500RM3UCNC, SMTL1500RMI3UC, SMTL2200RM2UC, SMTL2200RM2UCNC, SMTL2K2RM2UCL, SMTL2K2RM2UCLNC, SMTL3000RM2UC, SMTL3000RM2UCNC, SMTL3KRM2UCL, SMTL3KRM2UCLNC, SMTL750RM2UC, SMTL750RM2UCNC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1000CNC, SMX1000CUS, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RM2UCNCUS, SMX1500RM2UCUS, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS, SMX2KR2UX145, SMX2KRMLVNCUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3000RMX93, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750CUS, SMX750INC, SMX750NC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000XLA, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLA, SRT192BPJ, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLA-NC, SRT2200RMXLAUS, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLA, SRT2200XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLIM, SRT6KRMXLIM, SRTL10KRM4UT, SRTL8KRM4UT, SRYL10K15RMXLT, SRYL10K15XLT18, SRYL10K15XLT24, SRYL10K20RMXLT, SRYL10K20XLT18, SRYL10K20XLT24, SRYL15K15XLT18, SRYL15K15XLT24, SRYL15K20RMXLT, SRYL15K20XLT18, SRYL15K20XLT24, SRYL20K20RMXLT, SRYL20K20XLT18, SRYL20K20XLT24, SRYL5K15RMXLT, SRYL5K15XLT18, SRYL5K15XLT24, SRYL5K20RMXLT, SRYL5K20XLT18, SRYL5K20XLT24, SURT1000XLI-NC, SURT8000XLJ-SDB03-V
----------------	---

Dimensões & Peso

Largura	12.1 cm
Profundidade	11.4 cm
Altura	3.8 cm
Peso	80 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.