

## APC Smart-UPS C (SMC1000I-2UC)

APC Smart-UPS C - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 600 watt - 1000 VA - USB, serial - conectores de saída: 4 - 2U - preto - com APC SmartConnect - para P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A



A APC Smart-UPS C é uma solução UPS sofisticada concebida para proteger dados e equipamentos críticos contra problemas de energia, mantendo um desempenho ótimo. Com o APC SmartConnect, esta UPS permite uma monitorização e gestão fáceis, garantindo que a sua infraestrutura está protegida com o mínimo de esforço. O seu formato de montagem em bastidor, combinado com um conjunto abrangente de funcionalidades, incluindo proteção contra disjuntores, ecrã LCD e baterias de troca a quente, faz com que seja a escolha ideal para empresas que procuram proteger os seus sistemas. Em conformidade com várias normas, tais como C-Tick, GOST, REACH, RoHS, UL 1449 e VDE, a APC Smart-UPS C é uma prova de fiabilidade e desempenho. Quer enfrente humidade elevada, temperaturas extremas ou flutuações de energia, este sistema UPS fornece uma fonte de alimentação ininterrupta, assegurando que as suas operações decorrem sem interrupções.

## Argumentos para a Venda

Tempo de recarga de 3 horas para uma gestão eficiente da energia  
Inclui o APC SmartConnect para monitorização inteligente  
A regulação automática da tensão (AVR) mantém a energia estável  
Ecrã LCD para uma monitorização fácil do estado da UPS  
As baterias de troca a quente minimizam o tempo de inatividade

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Proteção de energia eficiente

A APC Smart-UPS C proporciona uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua tecnologia avançada de UPS interactiva de linha, assegurando que o seu equipamento permanece seguro contra perturbações de energia.

### Gestão inteligente da bateria

Com um tempo de recarga inteligente de 3 horas, esta UPS optimiza o desempenho, a vida útil e a fiabilidade da bateria através de um carregamento inteligente e preciso.

### Conectividade abrangente

Equipada com interfaces de gestão remota USB e série, a APC Smart-UPS C oferece opções flexíveis de monitorização e gestão.

### Adaptabilidade ambiental melhorada

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas (0 - 40°C) e humidade (0 - 95%), assegurando a estabilidade do desempenho em diversos ambientes.

### Capacidade de energia robusta

Com uma capacidade de energia de 1000 VA / 600 W e funcionalidades avançadas como a Regulação Automática da Tensão (AVR), esta UPS garante que os seus dispositivos funcionam sem problemas durante as flutuações de energia.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS C - UPS - 600 watt - 1000 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	20.52 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5%
Capacidade de Alimentação	600 watt / 1000 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Rede	USB, serial
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 40.6 cm x 8.9 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Embalado com	APC SmartConnect

Projetado para

P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

## Ficha Técnica Detalhada

### Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação   Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio, reiniciação de paragem automática, teste automático, baterias substituíveis
Padrões de Conformidade	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	42 dBA

### Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	16 min a meia carga   6 min a carga completa
Tempo de recarga	3 horas

### Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 180 - 287 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 170 - 300 V
Provided de frequência	57 - 63 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz
Capacidade de Alimentação	600 watt / 1000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	59.4 cm
Profundidade da remessa	58.4 cm

Altura da remessa	24.1 cm
Peso de remessa	22.33 kg

## Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	40.6 cm
Altura	8.9 cm
Peso	20.52 kg

## Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB, serial
-----------------------------------	-------------

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - peças e mão de obra - 2 anos
-------------------	--

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A
----------------	---

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.