

## APC Smart-UPS 1000VA LCD RM (SMT1000RMI2UC)

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 220/230/240 V - 700 watt - 1000 VA - Ethernet 10/100, RS-232, USB - conectores de saída: 4 - 2U - preto - com APC SmartConnect - para P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

A interface LCD intuitiva fornece informações claras com a capacidade de configurar a UPS localmente com teclas de navegação fáceis de utilizar. Muitas definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupo de tomadas comutadas, permitem definições, limites e notificações específicos da aplicação.



## Argumentos para a Venda

- Capacidade de arranque a frio
- Contador de energia
- Modo verde
- Elevada eficiência em linha
- Interface LCD intuitiva
- Previsão da data de substituição da bateria

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Capacidade de arranque a frio**  
Fornece energia temporária à bateria quando falta a eletricidade da rede pública.

**Contador de energia**  
Fornece quilowatts-hora reais de utilização para utilizadores preocupados com a energia.

**Modo verde**  
Modo de funcionamento que ignora componentes eléctricos não utilizados em boas condições de energia para alcançar uma eficiência de funcionamento muito elevada sem sacrificar qualquer proteção.

**Elevada eficiência online**  
Reduz os custos de utilização e gera menos calor.

**Interface LCD intuitiva**  
Fornece informações claras e precisas com a capacidade de configurar a UPS localmente com teclas de navegação fáceis de utilizar.

**Data de substituição previsível da bateria**  
Fornece dinamicamente o mês e o ano em que é recomendada a substituição da bateria para ajudar no planeamento da manutenção a longo prazo.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - UPS - 700 watt - 1000 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	28.18 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	700 watt / 1000 VA
Conectores de Entrada	IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	8.5 min carga total
Rede	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Protocolo de gestão remota	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	47.7 cm x 43.2 cm x 8.6 cm
Padrões Ambientais	ENERGY STAR

Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC SmartConnect
Projetado para	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos   1 x gestão (RS-232) - RJ-45   1 x gestão (Ethernet) - RJ-45
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos   Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

### Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série   Cabo USB
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, indicadores de LED
Padrões de Conformidade	UL 1778, VDE, CSA, EAC, RCM, EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2

### Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Protocolo de gestão remota	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	45 dBA

### Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

### Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 280 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	57 - 63 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	IEC 60320 C14 de alimentação

Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 57 - 63 Hz
Capacidade de Alimentação	700 watt / 1000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

## Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	8.5 min a carga completa
Tempo de recarga	3 horas
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

## Dimensões e peso

Largura	47.7 cm
Profundidade	43.2 cm
Altura	8.6 cm
Peso	28.18 kg

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	59.4 cm
Profundidade da remessa	60.3 cm
Altura da remessa	25.1 cm
Peso de remessa	31.45 kg

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A
----------------	---

## Informações sobre Sustentabilidade

ENERGY STAR	Sim
-------------	-----

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.