

NETGEAR GS316PP (GS316PP-100EUS)

NETGEAR GS316PP - Interruptor - sem gestão - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - desktop, montável na parede - PoE+ (183 W)

O switch Gigabit Ethernet NETGEAR GS316PP foi concebido para satisfazer as exigências dos pequenos escritórios e escritórios domésticos modernos. Com uma poderosa largura de banda não bloqueante de 32 Gbps e 16 portas PoE+, este comutador é capaz de suportar uma vasta gama de dispositivos, desde telefones VoIP a câmaras IP, sem necessidade de fontes de alimentação adicionais. O seu orçamento PoE total de 183 W assegura que os dispositivos dependentes de energia são adequadamente suportados. Concebido a pensar na eficiência, o GS316PP possui Ethernet ENERGY STAR (IEEE 802.3az) e um design sem ventoinha, o que o torna não só amigo do ambiente, mas também silencioso em funcionamento. Isto, combinado com o seu formato compacto que suporta a instalação em secretária e na parede, torna-o uma escolha versátil para qualquer ambiente empresarial. Além disso, o seu impressionante MTBF de 2.362.192 horas garante que este switch irá proporcionar um desempenho fiável durante muitos anos.

Argumentos para a Venda

A largura de banda sem bloqueio de 32 Gbps suporta o processamento de dados a alta velocidade 16 portas PoE+ com um orçamento total de energia de 183 W para suporte versátil de dispositivos Design sem ventoinha para um funcionamento silencioso, perfeito para ambientes sensíveis ao ruído Ethernet ENERGY STAR (IEEE 802.3az) para um consumo de energia reduzido MTBF robusto de 2.362.192 horas garante fiabilidade a longo prazo

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho robusto

Com uma largura de banda não bloqueante de 32 Gbps e um tamanho de buffer de pacotes de 1 MB, o NETGEAR GS316PP garante uma transmissão de dados suave e um tratamento eficiente do tráfego de rede, tornando-o ideal para ambientes empresariais exigentes.

Conectividade melhorada

Com 16 portas 10/100/1000 (PoE+) com um orçamento total de energia PoE de 183 W, este switch facilita a implementação de dispositivos dependentes de energia, como telefones VoIP, câmaras IP e pontos de acesso sem fios, sem a necessidade de fontes de alimentação adicionais.

Durável e fiável

Concebido para longevidade e fiabilidade, o GS316PP apresenta um impressionante MTBF (tempo médio entre falhas) de 2.362.192 horas, garantindo um desempenho de rede ininterrupto.

Eficiência energética

Incorporando a Ethernet ENERGY STAR (IEEE 802.3az) e um design sem ventoinha, o switch funciona silenciosamente, minimizando o consumo de energia, tornando-o uma solução ecológica para qualquer escritório.

Opções de instalação versáteis

O formato compacto permite a instalação na secretária ou na parede, proporcionando flexibilidade na configuração e colocação para satisfazer as restrições de espaço de qualquer pequeno escritório ou escritório doméstico.

Ficha Técnica

Descrição do produto	NETGEAR GS316PP - interruptor - 16 portas - sem gestão
Tipo de dispositivo	Interruptor - 16 portas - sem gestão
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	183 W
Desempenho	Largura de banda sem bloqueio: 32 Gbps Tamanho do buffer do pacote: 1 MB Desempenho de transferência (tamanho do pacote 64-byte): 1.448.000 pps Latência (pacotes de 64-bytes): 3.7 µs
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9216 bytes
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), auto-negociação, WRR, modo duplex total, modo half duplex, CoS, suporte DiffServ, Energy Efficient Ethernet, SOHO, sem ventilador
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3
Dimensões (LxPxA)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Peso	880 g
Localização	Europa
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 16 portas - sem gestão
Tipo de caixa	Desktop, montável na parede
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	183 W
Desempenho	Largura de banda sem bloqueio: 32 Gbps Tamanho do buffer do pacote: 1 MB Desempenho de transferência (tamanho do pacote 64-byte): 1.448.000 pps Latência (pacotes de 64-bytes): 3.7 µs
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9216 bytes
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), auto-negociação, WRR, modo duplex total, modo half duplex, CoS, suporte DiffServ, Energy Efficient Ethernet, SOHO, sem ventilador
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3
Indicadores de estado	Ligação/atividade/velocidade, PoE, potência, ventilador

Expansão / conectividade

Interfaces	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
------------	-----------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - consulta telefónica - 90 dias
-------------------	--

Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem na parede
MTBF	2,362,192 horas
Padrões de Conformidade	Plug and Play, FCC Part 15 A, IC Class A, RCM, VCCI, KC, CB, LVD
Localização	Europa

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Qtd instalada	1
Potência fornecida	200 watt
Consumo de potência em modo operacional	195.9 watt
Stand by de Consumo de Energia	2.67 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	90% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	95% (sem condensação)

Dimensões & Peso

Largura	28.6 cm
Profundidade	10.2 cm
Altura	2.7 cm

Peso

880 g

Que há na caixa?

NETGEAR GS316PP

Adaptador de alimentação externo, kit de montagem na parede

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*