

APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC (SMC1500I-2UC)

APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - UPS (montável em bastidor) - AC 220/230/240 V - 900 watt - 1500 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 4 - 2U - preto - com APC SmartConnect



A APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC é uma solução robusta para proteger sistemas críticos contra perturbações de energia. Concebida para fornecer energia limpa e ininterrupta com a sua tecnologia UPS interactiva em linha, assegura a estabilidade operacional com uma forma de onda de saída sinusoidal. A UPS possui uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção que recarrega em apenas 3 horas, minimizando o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. A integração em redes existentes é perfeita, incluindo interfaces USB e série, juntamente com o APC SmartConnect para monitorização remota. Esta UPS é capaz de suportar cargas críticas durante períodos prolongados, com uma escalabilidade de tempo de funcionamento que atinge até 173 minutos com uma carga de 50 W. Os utilizadores beneficiam de um ecrã LCD intuitivo para monitorização em tempo real, alarmes sonoros para notificação imediata de alterações de energia e auto-testes automáticos para fiabilidade garantida. A sua proteção abrangente contra picos e picos de energia, cortesia dos disjuntores incorporados e da supressão de picos, torna a APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC um componente essencial de qualquer solução de gestão de energia.

Argumentos para a Venda

Tecnologia UPS interactiva de linha com saída de onda sinusoidal para uma alimentação limpa e sem interrupções
Tempo de recarga rápido de 3 horas até à capacidade total para um tempo de inatividade mínimo
APC SmartConnect para monitorização e gestão remota inteligente
Tempo de funcionamento escalável até 173 minutos com uma carga de 50 W para um funcionamento prolongado durante falhas de energia
Ecrã LCD, alarmes sonoros e auto-testes automáticos para maior controlo e segurança

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC oferece uma proteção de energia fiável com a sua tecnologia de UPS interactiva em linha, assegurando uma saída estável de 230 V CA com uma margem de $\pm 5\%$. A sua forma de onda de saída sinusoidal assegura que os dispositivos ligados recebem energia limpa e ininterrupta, protegendo contra a perda de dados e danos no hardware durante perturbações de energia.

Capacidade de recarga rápida

Equipada com uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção, esta UPS possui um tempo de recarga rápido de apenas 3 horas até à capacidade total. Esta característica garante que o seu sistema volta a estar totalmente protegido num período de tempo mínimo, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

Conectividade abrangente

Com uma variedade de opções de conectividade, incluindo interfaces USB e série, a APC Smart-UPS C permite uma fácil integração nas configurações de rede existentes. A inclusão do APC SmartConnect fornece capacidades de monitorização remota inteligente, permitindo uma gestão proactiva da UPS.

Tempo de funcionamento alargado

Com um tempo de funcionamento escalável que se estende até 173 minutos com uma carga de 50 W, esta UPS garante que os sistemas críticos permanecem operacionais durante períodos mais longos durante as falhas de energia. Esta flexibilidade permite a paragem segura do sistema ou o funcionamento contínuo de equipamento essencial.

Características avançadas de controlo e segurança

A UPS foi concebida a pensar na comodidade do utilizador, com um ecrã LCD para actualizações de estado em tempo real, alarmes sonoros para alertar os utilizadores sobre alterações nas condições de energia e auto-testes automáticos para garantir a fiabilidade operacional. O seu disjuntor e as capacidades de supressão de picos de tensão fornecem uma camada adicional de proteção contra picos de tensão e picos de energia.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - UPS - 900 watt - 1500 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	28.64 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 230 V $\pm 5\%$
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1500 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	10.1 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto

Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 47.7 cm x 8.6 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Embalado com	APC SmartConnect

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	46 dBA

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	10.1 min a carga completa 25 min a meia carga 173 min a 50 Watts 107 min a 100 Watts 59 min a 200 Watts 39.2 min a 300 Watts 28.6 min a 400 Watts 22.1 min a 500 Watts 17.6 min a 600 Watts 14.4 min a 700 Watts 12 min a 800 Watts 10.1 min a 900 Watts
Tempo de recarga	3 horas
Recursos	Sem manutenção

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	59.4 cm
Profundidade da remessa	60.3 cm
Altura da remessa	25.1 cm
Peso de remessa	31.91 kg

Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	47.7 cm
Altura	8.6 cm
Peso	28.64 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 180 - 287 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 170 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz

Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1500 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - peças e mão de obra - 2 anos
-------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série - externo Cabo USB - externo
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio, reiniciação de paragem automática, teste automático, baterias substituíveis
Padrões de Conformidade	CSA, GOST, UL 1778, VDE, C-Tick

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos 1 x serial - RJ-45
------------	---

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.