

Eaton 3S 850 (3S850D)

Eaton 3S 850 - UPS - AC 220-240 V - 510 watt - 850 VA - 1 fase - USB - conectores de saída: 8



A UPS Eaton 3S 850 foi concebida para fornecer energia fiável e ininterrupta aos seus equipamentos essenciais durante as falhas de energia. Com uma capacidade de 850 VA e um tempo de funcionamento alargado até 20 minutos, esta UPS assegura que o seu equipamento permanece operacional e protegido. Possui uma função integrada de arranque a frio, permitindo que seja ligado sem energia da rede eléctrica, e oferece proteção contra picos de tensão e UPS para até 8 equipamentos. O Eaton 3S 850 foi concebido com uma bateria de chumbo-ácido, conhecida pela sua fiabilidade e eficiência. Adicionalmente, inclui um interface USB de gestão e proteção integrada de rede/telefone, tornando-a uma solução versátil para proteger uma vasta gama de equipamentos. Compatível com várias normas IEC, a UPS Eaton 3S 850 é uma prova de segurança e fiabilidade, tornando-a a escolha ideal para ambientes domésticos e de escritório.

Argumentos para a Venda

- A capacidade de energia de 850 VA suporta vários dispositivos durante falhas de energia
- A função integrada de arranque a frio permite o arranque sem energia da rede eléctrica
- A proteção contra picos de tensão e UPS para um máximo de 8 dispositivos garante uma segurança abrangente
- A tecnologia de bateria de chumbo-ácido proporciona um tempo de funcionamento fiável e prolongado até 20 minutos
- A proteção USB e da linha de rede/telefone oferece opções de conectividade versáteis

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Gestão eficiente de energia

A UPS Eaton 3S 850 tem uma capacidade de energia robusta de 850 VA, assegurando que os seus equipamentos permanecem operacionais durante as interrupções de energia. A sua função integrada de cold-start permite que a UPS seja ligada mesmo na ausência de energia eléctrica, fornecendo proteção imediata.

Proteção abrangente

Concebida com proteção contra picos de corrente e UPS para até 8 equipamentos, a Eaton 3S 850 protege o seu equipamento contra picos de corrente e interrupções. A inclusão de um disjuntor aumenta a segurança ao prevenir sobrecargas, assegurando que os seus equipamentos estão protegidos em qualquer cenário.

Conectividade versátil

Com um interface USB de gestão e proteção integrada de rede e linha telefónica, o Eaton 3S 850 oferece uma ligação segura a uma vasta gama de equipamentos. Esta versatilidade assegura que os equipamentos críticos permanecem online e protegidos, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Eaton 3S 850 - UPS - 510 watt - 850 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	4.3 kg
Fiação de Entrada	1 fase
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	510 watt / 850 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x DIN (sobretensão) 4 x DIN (UPS and surge) 2 x Tipo A USB 4 pinos 2 A
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	20 min
Rede	USB
Dimensões (LxPxA)	17 cm x 33.5 cm x 8.6 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 161 - 284 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Fiação de Entrada	1 fase
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x DIN (sobretensão) 4 x DIN (UPS and surge) 2 x Tipo A USB 4 pinos 2 A
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Corrente elétrica máxima	10 A
Capacidade de Alimentação	510 watt / 850 VA
Protecção de sobretensão dataline	Linha de rede/telefone - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Supressão de pico de energia	Sim
Protecção do circuito	Disjuntor

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Dimensões e peso

Largura	17 cm
Profundidade	33.5 cm
Altura	8.6 cm
Peso	4.3 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
------------	-----------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - integrado
Recursos	Comutador ligado/desligado, botão de reinício, função de arranque a frio, protecção de descarga forte
Padrões de Conformidade	IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, IEC 61643-11, EAC, Ukraine, CM, CB

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB)
------------	------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.