

Eaton 3S 550 (3S550I)

Eaton 3S 550 - UPS - AC 220-240 V - 330 watt - 550 VA - 1 fase - USB - conectores de saída: 8



A UPS Eaton 3S 550 foi concebida para fornecer uma gestão de energia fiável e proteção para os seus equipamentos críticos. Com um tempo de funcionamento até 8 minutos, assegura que o seu equipamento se mantém operacional durante as curtas falhas de energia, minimizando o tempo de inatividade. O dispositivo suporta uma vasta gama de tensões de entrada, acomodando várias condições de fornecimento de energia, ao mesmo tempo que oferece supressão de picos de tensão para proteção contra picos de tensão. As principais características incluem uma função de arranque a frio, proteção contra descargas profundas e opções de conectividade versáteis com cabos de alimentação e USB incluídos, tornando-o uma solução ideal para ambientes domésticos e de pequenos escritórios. A sua conformidade com várias normas, incluindo CB, CM e IEC, garante ainda mais qualidade e fiabilidade. Quer pretenda proteger o seu computador, equipamento de rede, ou outros dispositivos essenciais, a UPS Eaton 3S 550 oferece uma solução abrangente para manter a sua tecnologia a funcionar sem problemas e em segurança.

Argumentos para a Venda

Tempo de funcionamento até 8 minutos para dispositivos críticos durante falhas de energia
Inclui cabo de alimentação e cabo USB para uma configuração fácil
Suporta uma vasta gama de tensões de entrada de 161 - 284 V CA
Inclui função de arranque a frio e proteção contra descargas profundas
Supressão de picos de tensão e tipos de proteção dupla para maior segurança

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Gestão eficiente da energia

A UPS 3S 550 da Eaton possui uma função de arranque a frio e proteção contra descargas profundas, assegurando uma alimentação fiável e uma vida útil prolongada da bateria para dispositivos críticos durante as falhas de energia.

Proteção abrangente

Equipada com supressão de picos de tensão e proteção UPS e contra picos de tensão para os conectores de saída de energia, este dispositivo protege o seu equipamento de picos de energia e flutuações.

Conectividade versátil

Com um interface de gestão (USB) e cabos de alimentação e USB incluídos, o Eaton 3S 550 oferece ligações flexíveis para uma fácil gestão e compatibilidade com uma variedade de dispositivos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Eaton 3S 550 - UPS - 330 watt - 550 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	3.2 kg
Fiação de Entrada	1 fase
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	330 watt / 550 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13 (sobretensão) 4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	8 min
Rede	USB
Dimensões (LxPxA)	14 cm x 32.5 cm x 8.6 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 220-240 V
---------------------	--------------

Alcance da voltagem de entrada	AC 161 - 284 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Fiação de Entrada	1 fase
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13 (sobretensão) ¦ 4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Corrente elétrica máxima	10 A
Capacidade de Alimentação	330 watt / 550 VA
Supressão de pico de energia	Sim
Proteção do circuito	Disjuntor

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Dimensões e peso

Largura	14 cm
Profundidade	32.5 cm
Altura	8.6 cm
Peso	3.2 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
------------	-----------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB)
------------	------------------

Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de alimentação ¦ Cabo USB
Recursos	Comutador ligado/desligado, botão de reinício, função de arranque a frio, protecção de descarga forte
Padrões de Conformidade	IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, IEC 61643-11, EAC, Ukraine, CM, CB

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.