

Startech 50cm Slim LSZH CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, ETL, Low Smoke Zero Halogen (N6PAT50CMBLS)

Startech 50cm Slim LSZH CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, ETL, Low Smoke Zero Halogen - Category 6 - 28AWG (N6PAT50CMBLS) - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 50 cm - CAT 6 - sem nós - azul



Este cabo CAT6 fino cumpre todas as especificações de cabo de ligação da Categoria 6 para oferecer uma ligação de rede Gigabit fiável em aplicações de centros de dados de elevada densidade. Passagens de cabos fáceis O design deste cabo de ligação CAT6 fino é 36% mais fino do que os cabos de rede padrão, que permitem um melhor fluxo de ar e dissipação do calor em espaços apertados. O cabo também é mais flexível do que os cabos Ethernet padrão, por isso as passagens de cabos são mais fáceis em armários rack de rede lotados. Este cabo possui conectores snagless que protegem os ganchos RJ45 durante a instalação, tornando-os menos propensos a prender ou quebrar uma vez que os puxa em espaços apertados. Proteja o seu equipamento Este cabo de ligação CAT6 foi testado para cumprir os requisitos da Categoria 6 ANSI/TIA 568 C.2 garantindo uma ligação fiável ao seu equipamento de rede. Certificado com a classificação de incêndio Low Smoke Zero Halogen (LSZH), este cabo de ligação garante uma ligação segura. Os conectores de ouro de 50 micrones no cabo de ligação oferecem uma ótima condutividade e eliminam a perda de sinal devido à oxidação ou à corrosão. Construção de alta qualidade Cada cabo CAT6 é fabricado usando condutores de cobre de elevada qualidade e é construído e testado cuidadosamente para manter o Near-End Crosstalk (NEXT) bem dentro dos limites aceitáveis. Além disso, cada cabo é construído com cabo de cobre de 0,08 mm² para garantir um máximo desempenho para as suas aplicações Ethernet exigentes.

Ficha Técnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrição do produto | Startech 50cm Slim LSZH CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, ETL, Low Smoke Zero Halogen - Category 6 - 28AWG (N6PAT50CMBLS) - cabo patch - 50 cm - azul |
| Tipo | Cabo patch - CAT 6 |
| Características | Sem nós, Estrutura fina, paradiáfonia minimizada (NEXT) |
| Comprimento do Cabo | 50 cm |
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |
| Cor | Azul |
| Garantia do fabricante | Garantia vitalícia limitada |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de cabo de rede | Cabo patch - CAT 6 |
| Material de revestimento do cabo | Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 28 |
| Conector Placado | Ouro |
| Características | Sem nós, Estrutura fina, paradiáfonia minimizada (NEXT) |
| Comprimento do Cabo | 50 cm |
| Cor | Azul |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia vitalícia limitada |
|-------------------|-----------------------------|

Diversos

| | |
|-------------------------|------------------|
| Padrões de Conformidade | ANSI/TIA-568-C.2 |
|-------------------------|------------------|

Conectividade

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*