

Startech 2.5GbE USB A to Ethernet Adapter, NBASE-T NIC, USB 3.0 Type A 2.5 GbE /1 GbE Multi Speed Gigabit Network, USB 3.1 Laptop to RJ45/LAN, Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook/ ZBook (US2GA30)

Startech 2.5GbE USB A to Ethernet Adapter, NBASE-T NIC, USB 3.0 Type A 2.5 GbE /1 GbE Multi Speed Gigabit Network, USB 3.1 Laptop to RJ45/LAN, Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook/ ZBook - Type-A to Ethernet (US2GA30) - Adaptador de rede - USB 3.0 - Gigabit Ethernet de 10M/100M/1G/2.5 x 1 - preto, cinzento espaço



Adicione acesso de rede de 2,5 GbE ao seu portátil, usando a porta USB-A no seu portátil. Este adaptador de rede USB 3.0 Type-A para Gigabit oferece-lhe acesso de rede Ethernet com fios. Poderosas ligações de rede de 2,5 Gigabits Ideal para uso doméstico ou em escritório, o adaptador de rede suporta largura de banda completa de 2,5 Gigabits aproveitando o desempenho do USB 3.0. Pode aceder rapidamente a ficheiros muito grandes através de uma rede de 2.5 Gigabits, poupando diariamente tempo valioso. O suporte de controlador nativo torna a instalação fácil Torne-o operacional rapidamente. Basta ligar este adaptador USB-A para Ethernet à porta USB do seu portátil e ligar à sua rede. O adaptador de rede com chipset Realtek RTL8156 oferece suporte de controlador nativo para Mac OS e Linux. Quaisquer sistemas operativos Windows sem o controlador serão automaticamente solicitados a descarregar o software diretamente a partir do adaptador, garantindo uma instalação rápida sem a necessidade de acesso à Internet. Compacto e leve para uma portabilidade perfeita Compacto e portátil, este adaptador de rede Gigabit USB é o adaptador de rede para computador de secretária ou acessório portátil ideal. Não precisa transportar um adaptador de alimentação consigo para usá-lo, porque é alimentado diretamente a partir da porta USB anfitriã. A escolha de profissionais de TI desde 1985 A StarTech.com realiza um teste minucioso de compatibilidade e desempenho em todos os nossos produtos para garantir que estamos a atender ou exceder as normas industriais e a fornecer produtos de elevada qualidade aos profissionais de TI. Os nossos Consultores Técnicos locais da StarTech.com têm amplos conhecimentos do produto e trabalham diretamente com os nossos Engenheiros da StarTech.com para dar assistência aos nossos clientes pré e pós-vendas.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2.5GbE USB A to Ethernet Adapter, NBASE-T NIC, USB 3.0 Type A 2.5 GbE /1 GbE Multi Speed Gigabit Network, USB 3.1 Laptop to RJ45/LAN, Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook/ ZBook - Type-A to Ethernet (US2GA30) - adaptador de rede - USB 3.0 - Gigabit Ethernet de 10M/100M/1G/2.5 x 1
Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	SuperSpeed USB 3.0
Portas	Gigabit Ethernet de 10M/100M/1G/2.5 x 1
Dimensões (LxPxA)	3 cm x 1.6 cm
Peso	39.7 g
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Taxa de transferência de dados	2.5 Gbps
Capacidade	Tamanho de moldura Jumbo: 16000
Processador	Realtek Semiconductor RTL8156
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, USB 3.1 Gen 1
Cor	Preto, cinzento espaço
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.11 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Kernel Linux 2.4.20 ou posterior (apenas versões LTS), Apple macOS 13.0, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	SuperSpeed USB 3.0

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45 - fêmea
------------	------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB (integrado) - 15 cm
MTBF	10,000 horas
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, REACH
Cor	Preto, cinzento espaço

Rede

Portas	Gigabit Ethernet de 10M/100M/1G/2.5 x 1
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Taxa de transferência de dados	2.5 Gbps
Capacidade	Tamanho de moldura Jumbo: 16000
Indicadores de estado	Ligação/velocidade
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), modo duplex total, USB motorizado, VLAN Tagging, modo promiscuo
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, USB 3.1 Gen 1

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 90% (sem condensação)

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.11 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Kernel Linux 2.4.20 ou posterior (apenas versões LTS), Apple macOS 13.0, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11
---------------	--

Processador / Memória

Processador	Realtek Semiconductor RTL8156
-------------	-------------------------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	2.7 cm
Profundidade da remessa	1.6 cm
Altura da remessa	8 cm

Dimensões & Peso

Profundidade	3 cm
Altura	1.6 cm
Peso	39.7 g

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.