

Riello UPS Sentinel Tower STW 10000 (STW10000)

Riello UPS Sentinel Tower STW 10000 - UPS - AC 220/230/240/380/400/415 V - 10000 Watt - 10000 VA - 3-fase / 1-fase - RS-232, USB - preto, RAL 9005



A UPS Sentinel Tower STW 10000 da Riello oferece uma combinação de elevada eficiência, proteção abrangente e conectividade versátil. Concebida para satisfazer as exigências de redes de alta potência e sistemas críticos, esta UPS apresenta uma taxa de eficiência de 95% e um fator de potência de 0,98, garantindo um desperdício mínimo de energia e custos operacionais reduzidos. A sua bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção proporciona uma reserva de energia fiável, garantindo que as suas operações permanecem ininterruptas durante as falhas de energia. Com uma série de características de proteção, incluindo proteção contra sobretensão, curto-circuito e subtensão, o STW 10000 protege o seu equipamento contra uma vasta gama de problemas de energia. A inclusão de interfaces de gestão RS-232 e USB oferece opções flexíveis de monitorização e gestão, tornando-o numa adição perfeita a qualquer infraestrutura de rede. Quer esteja a funcionar num ambiente elétrico trifásico ou monofásico, os requisitos de energia adaptáveis do STW 10000 e a forma de onda de saída sinusoidal garantem uma alimentação limpa, estável e fiável para os seus sistemas críticos.

Argumentos para a Venda

Eficiência de 95% e fator de potência de 0,98 para uma utilização óptima da energia
Ecrã LCD para uma monitorização fácil do estado da UPS
Suporta RS-232 e USB para opções de gestão flexíveis
Proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga e sobretensão para maior segurança
A forma de onda de saída da UPS de onda sinusoidal garante uma alimentação limpa e estável

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Gestão eficiente da energia
Com uma eficiência de 95% e um fator de potência de 0,98, esta UPS assegura uma utilização óptima da energia e um desperdício mínimo de energia, o que a torna uma escolha ecológica para as suas necessidades de reserva de energia.

Proteção abrangente
Equipada com proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga, sobretensão, curto-circuito e subtensão, a UPS Sentinel Tower STW 10000 da Riello oferece uma proteção robusta contra uma vasta gama de problemas de energia, garantindo a segurança e a longevidade dos dispositivos ligados.

Conectividade versátil
Com interfaces de gestão RS-232 e USB, esta UPS oferece opções flexíveis para monitorizar e gerir a sua fonte de alimentação, garantindo uma integração perfeita na sua infraestrutura de rede existente.

Tecnologia de bateria fiável
A bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção oferece uma reserva de energia fiável sem necessidade de manutenção regular, garantindo que as suas operações funcionam sem problemas, mesmo durante interrupções de energia.

Adaptável a várias configurações de energia
Com a sua capacidade de funcionar tanto em configurações de cablagem de entrada trifásica como monofásica e uma vasta gama de requisitos de tensão, o STW 10000 é uma solução versátil adequada a uma variedade de ambientes elétricos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Sentinel Tower STW 10000 - UPS - 10000 Watt - 10000 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	84 kg
Fiação de Entrada	3-fase / 1-fase
Voltagem de entrada	AC 220/230/240/380/400/415 V
Capacidade de Alimentação	10000 Watt / 10000 VA
Conectores de saída	1 x bloco terminal 2 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto, RAL 9005
Dimensões (LxPxA)	25 cm x 69.8 cm x 50 cm

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	48 dBA

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	On line
Voltagem de entrada	AC 220/230/240/380/400/415 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Fiação de Entrada	3-fase / 1-fase
Frequência necessária	50/60 Hz \pm 5Hz
Detalhes dos conectores de saída de energia	1 x bloco terminal 2 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	10000 Watt / 10000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Eficiência	95%
Factor de Potência (PF)	0.98

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso

Largura	25 cm
Profundidade	69.8 cm
Altura	50 cm
Peso	84 kg

Diversos

Cabos incluídos	Cabo USB - externo
Recursos	Monitor LCD, protecção de sobreaquecimento, protecção contra sobretensão, protecção de sobrecarga, protecção de sub-tensão, protecção de curto-circuito
Padrões de Conformidade	EN 62040-2, EN 62040-1:2008, EN 62040-1:2008+A1:2013, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 62040-1:2009

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto, RAL 9005

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Recursos	Sem manutenção

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x Slot de Expansão

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.