

## QNAP QXG-2G2T-I225 (QXG-2G2T-I225)

QNAP QXG-2G2T-I225 - Adaptador de rede - PCIe 2.0 x2 baixo perfil - 2.5GBase-T x 2 - para QNAP QGD-1600, TS-1232, 1253, 251, 253, 432, 453, 653, 832, 853, h1283, h977, TVS-672, 872

O adaptador de rede QNAP QXG-2G2T-I225 foi concebido para melhorar as suas capacidades de rede, oferecendo duas portas Ethernet de 2,5 Gb alimentadas por um processador Intel I225-LM. Esta placa plug-in melhora a sua rede com taxas de transferência de dados de até 2,5 Gbps, garantindo uma transmissão de dados eficiente para ambientes domésticos e de escritório. Com suporte para uma vasta gama de tipos IEEE, a QXG-2G2T-I225 é uma solução flexível que pode ser perfeitamente integrada em várias infra-estruturas de rede. As suas características, incluindo suporte de VLAN, Wake On LAN e suporte de teaming, fazem dele uma escolha adequada para utilizadores que procuram melhorar o desempenho e a fiabilidade da sua rede. Quer esteja a transmitir conteúdos de alta definição, a participar em jogos online intensivos ou a gerir um tráfego de rede intenso, este adaptador de rede está equipado para proporcionar uma experiência de rede melhorada.

## Argumentos para a Venda

Portas Ethernet duplas de 2,5 Gb para ligações de rede melhoradas  
Suporta uma variedade de tipos de cablagem Ethernet para opções de instalação flexíveis  
Integrado com o processador Intel I225-LM para um desempenho fiável  
Inclui funcionalidades como suporte de VLAN e Wake On LAN  
Fator de forma de baixo perfil para uma instalação fácil em espaços compactos

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Conectividade melhorada

O adaptador de rede QNAP QXG-2G2T-I225 oferece conectores RJ-45 duplos, permitindo ligações Ethernet de 2,5 Gb que aumentam significativamente as taxas de transferência de dados até 2,5 Gbps. Esta conectividade de alta velocidade é ideal para aplicações de largura de banda intensiva, assegurando uma transmissão de dados suave e eficiente através das redes.

### Compatibilidade de rede versátil

Com suporte para uma vasta gama de tipos de cablagem Ethernet, incluindo Ethernet 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T e 2,5GBase-T, o QXG-2G2T-I225 assegura a compatibilidade com várias infra-estruturas de rede. Esta versatilidade facilita a fácil integração em configurações existentes sem a necessidade de modificações extensivas.

### Funcionalidades avançadas para um melhor desempenho

O adaptador de rede está equipado com características como Jumbo Frame de 9 KB, Interrupções sinalizadas por mensagens alargadas (MSI-X), suporte PXE, Receive Side Scaling (RSS), suporte VLAN, suporte de teaming e Wake On LAN (WOL), melhorando a sua funcionalidade e fiabilidade para casos de utilização profissional.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	QNAP QXG-2G2T-I225 - adaptador de rede - PCIe 2.0 x2 - 2.5GBase-T x 2
Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Cartão plug-in - baixo perfil
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express 2.0 x2
Portas	2.5GBase-T x 2
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Taxa de transferência de dados	2.5 Gbps
Processador	1 x Intel I225-LM
Padrões de Conformidade	IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv
Requisitos do sistema	Ubuntu, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, QNAP QTS 4.4.2 ou superior
Projetado para	QNAP QGD-1600, TDS-16489, 16489U R2, TS-1232, 1253, 1273, 1277, 1283, 1635, 1673, 1677, 1683, 2477, 2483, 251, 253, 2888, 432, 453, 473, 653, 673, 832, 853, 873, 877, 883, 977, 983, EC1280, EC1680, h1283, h977, TVS-1272, 1282, 1582, 1672, 2472, 463, 472, 473, 672, 673, 863, 872, 873, 882, 972

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Cartão plug-in - baixo perfil
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express 2.0 x2

## Expansão / conectividade

Interfaces 2 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45

## Diversos

Acessórios incluídos Suporte de altura total, suporte QNAP NAS

## Rede

Portas 2.5GBase-T x 2

Tecnologia de Conectividade Com cabo

Tipo de cabo Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T

Protocolo de Ligação de Dados Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Taxa de transferência de dados 2.5 Gbps

Características Suporte VLAN, WOL, suporta equipas, suporta PXE, RSS, MSI-X, 9 KB Jumbo Frame

Padrões de Conformidade IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário Ubuntu, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, QNAP QTS 4.4.2 ou superior

## Processador / Memória

Processador 1 x Intel I225-LM

## Informação de compatibilidade

Projetado para QNAP QGD-1600, QGD-1600P, TDS-16489U R2, TDS-16489U-SA1, TDS-16489U-SA2, TDS-16489U-SB2, TDS-16489U-SB3, TDS-16489U-SD3, TDS-16489U-SE1, TDS-16489U-SE1-R2, TDS-16489U-SE2, TDS-16489U-SE2-R2, TDS-16489U-SF2, TDS-16489U-SF3, TDS-16489U-SF3-R2, TES-1885U, TES-3085U, TS-1231XU, TS-1232PXU-RP, TS-1232XU, TS-1232XU-RP, TS-1253BU, TS-1253BU-RP, TS-1253DU-RP, TS-1263U, TS-1263U-RP, TS-1273U, TS-1273U-RP, TS-1277, TS-1277XU-RP, TS-1283XU-RP, TS-1635, TS-1635AX, TS-1673U, TS-1673U-RP, TS-1677X, TS-1677XU-RP, TS-1683XU-RP, TS-1685, TS-2477XU-RP, TS-2483XU-RP, TS-251B, TS-251D, TS-253B, TS-253Be, TS-253D, TS-2888X, TS-431X, TS-431XU, TS-432PXU, TS-432PXU-RP, TS-432XU, TS-432XU-RP, TS-453B, TS-453Be, TS-453BT3, TS-453BU, TS-453BU-RP, TS-453D, TS-453DU, TS-453DU-RP, TS-463U, TS-463U-RP, TS-473, TS-531P, TS-531X, TS-563, TS-563 Turbo NAS, TS-653B, TS-653D, TS-673, TS-677, TS-831X, TS-831XU, TS-832PXU, TS-832X, TS-832XU, TS-832XU-RP, TS-853BU, TS-853BU-RP, TS-853DU-RP, TS-863U, TS-863U-RP, TS-873, TS-873U, TS-873U-RP, TS-877, TS-877XU-RP, TS-883XU, TS-977XU-RP, TS-983XU, TS-983XU-RP, TS-EC1080 Pro Turbo NAS, TS-EC1280U, TS-EC1280U-R2, TS-EC1680U, TS-EC1680U-R2, TS-EC2480U-R2, TS-EC880U-R2, TS-h1283XU-RP, TS-h977XU-RP, TVS-1271U-RP, TVS-1272XU-RP, TVS-1282, TVS-1282T, TVS-1282T3, TVS-1582TU, TVS-1672XU-RP, TVS-2472XU-RP, TVS-463, TVS-463 Turbo NAS, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP, TVS-472XT, TVS-473, TVS-473e, TVS-663, TVS-663 Turbo NAS, TVS-671, TVS-672N, TVS-672XT, TVS-673, TVS-673e, TVS-682, TVS-682T, TVS-863, TVS-863 Turbo NAS, TVS-863+, TVS-863+ Turbo NAS, TVS-871, TVS-871T, TVS-871U-RP, TVS-872N, TVS-872XT, TVS-872XU, TVS-873, TVS-873e, TVS-882, TVS-882BR, TVS-882BRT3, TVS-882ST2, TVS-882ST3, TVS-882T, TVS-972XU, TVS-972XU-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP R2, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, TVS-EC880

## Que há na caixa?

QNAP QXG-2G2T-I225

Suporte de altura total, QNAP NAS bracket

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.