

APC Smart-UPS SRT 1000VA RM (SRT1000RMXLI)

APC Smart-UPS SRT 1000VA RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 1000 watt - 1000 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 6 - PFC - 2U - preto



A APC Smart-UPS SRT 1000VA RM foi concebida para fornecer uma proteção de energia fiável e eficiente a equipamentos críticos. Esta UPS possui tecnologia em linha que assegura uma saída de onda sinusoidal consistente, protegendo os componentes electrónicos sensíveis de perturbações de energia. Com uma bateria de chumbo-ácido que se recarrega em apenas 3 horas, o tempo de inatividade é significativamente reduzido, assegurando que as suas operações continuam sem problemas. A versatilidade está no opções de conectividade, incluindo interfaces de gestão via RS-232, USB e funcionalidade de desligamento de emergência (EPO). Esta UPS tem também a certificação ENERGY STAR, destacando o seu funcionamento eficiente e o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental. Além disso, foi concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade, o que a torna uma escolha robusta para qualquer ambiente empresarial. Com características adicionais, como um ecrã LCD, indicador de Smart-UPS SRT 1000VA RM combina funcionalidade com um funcionamento fácil de utilizar, tornando-a um componente essencial de qualquer infraestrutura de energia crítica.

Argumentos para a Venda

Tecnologia UPS em linha para uma saída de energia estável

A bateria de chumbo-ácido recarrega-se em 3 horas

Múltiplas interfaces de gestão: RS-232, USB, EPO

Certificação ENERGY STAR para um funcionamento eficiente

Funciona eficazmente numa vasta gama de condições ambientais

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção eficiente da energia

A APC Smart-UPS SRT 1000VA RM oferece uma proteção de energia fiável e eficiente com a sua tecnologia UPS em linha, assegurando uma saída de onda sinusoidal estável mesmo em condições de carga total.

Capacidade de recarga rápida

Equipada com uma bateria de chumbo-ácido que recarrega em apenas 3 horas, esta UPS garante que as suas operações voltam a funcionar rapidamente após uma perturbação de energia.

Conectividade abrangente

Com uma variedade de interfaces, incluindo RJ-45 para gestão (RS-232), USB e EPO (desligamento de emergência), a APC Smart-UPS SRT 1000VA RM oferece opções de conectividade versáteis para uma gestão fácil.

Funcionamento amigo do ambiente

Com a certificação ENERGY STAR, a APC Smart-UPS SRT 1000VA RM promove a eficiência energética, reduzindo os custos operacionais e protegendo o ambiente.

Adaptabilidade ambiental melhorada

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas (0°C a 40°C) e humidade (0 - 95% sem condensação), assegurando a estabilidade do desempenho em várias condições de trabalho.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SRT 1000VA RM - UPS - 1000 watt - 1000 VA
Tipo de dispositivo	UPS - Correção do Factor de Alimentação (PFC) - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	21 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V \pm 2%
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1000 VA
Conectores de Entrada	1 x Europlug (alimentação CEE 7/16), alimentação BS 1363A, IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	6 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	8.5 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxAl)	43.2 cm x 50.5 cm x 8.5 cm
Padrões Ambientais	ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - Correção do Factor de Alimentação (PFC) - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x gestão (USB)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--------------------------------------------------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação 1.83 m Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Monitor LCD, Eco-Mode, alarme audível, teste automático, função de arranque a frio, disjuntor de reposição, indicadores de LED, derivação interna, baterias substituíveis, firmware actualizável
Padrões de Conformidade	REACH, RoHS, EAC, IP20

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	50 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	On line
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 50 - 150 / 80 - 150 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Frequência necessária	40 - 70 Hz
Conectores de Entrada	1 x Europlug (alimentação CEE 7/16), alimentação BS 1363A, IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V ± 2% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	432 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	8.5 min a carga completa 21.1 min a meia carga 9.8 min a 900 Watts 13.8 min a 700 Watts 59.6 min a 200 Watts
Tempo de recarga	3 horas
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	50.5 cm
Altura	8.5 cm
Peso	21 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	59.4 cm
Profundidade da remessa	74.9 cm
Altura da remessa	24.6 cm
Peso de remessa	29.6 kg

Informações sobre Sustentabilidade

ENERGY STAR	Sim
-------------	-----

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.