


HP LaserJet Enterprise M554dn (7ZU81A#B19)

HP LaserJet Enterprise M554dn - Impressora - a cores - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - até 33 ppm (mono)/ até 33 ppm (cor) - capacidade: 650 folhas - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host



Ficha Técnica

| | |
|--|---|
| Descrição do produto | HP LaserJet Enterprise M554dn - impressora - a cores - laser |
| Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores |
| Número de Utilizadores | 5-15 utilizadores |
| Peso | 27.5 kg |
| Localização | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa |
| Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
| Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Medida Mínima de Média (Personalizada) | 76 mm x 127 mm |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidade de impressão | Até 33 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 33 ppm - cor - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ppm - cor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 4.6 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 4.6 ppm - cor - A5 (148 x 210 mm) † Até 55 ppm - panorama negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 55 ppm - cor - A5 (148 x 210 mm) |
| Resolução Máx. (P&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolução Máx. (Cor) | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnologia de intensificação de imagem | HP ImageREt 3600 |
| Impressão dos dois lados automática | Sim |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
| Habilitado a AirPrint | Sim |
| Dimensão de Ecrã de Visualização | 2.7" |
| Processador | 1.2 GHz |
| RAM Instalado (Max) | (1 GB) |
| Memória flash instalada (máx.) | 4 GB |
| Simulação de linguagem | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Tipo de mídia | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel cativo, papel reciclado, filme opaco, papel, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso |
| Capacidade total de mídia | 650 folhas |
| Manuseio de Média | Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas |
| Ciclo de carga mensal (máx.) | 80000 páginas |
| Volume Mensal Recomendado | 2000 - 8500 páginas |
| Rede | Servidor da impressora |
| Características da Impressora | Bolsa de integração de hardware, PANTONE calibrado, Tecnologia Instant-on, Mopria certificado, Activação automática, Desactivação automática |

| | |
|------------------------|--|
| Requisitos do sistema | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
| Padrões Ambientais | EPEAT Silver |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Dimensões (LxPxA) | 45.8 cm x 47.9 cm x 40 cm |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|------------------------|--|
| Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores |
| Número de Utilizadores | 5-15 utilizadores |
| Localização | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa |

Expansão / conectividade

| | |
|----------|---|
| Conexões | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 2 x USB 2.0 host - Tipo A USB 4 pinos 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
|----------|---|

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|--|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano - no local - resposta em tempo: próximo dia útil |
|-------------------|--|

Processador

| | |
|-------------|---------|
| Processador | 1.2 GHz |
|-------------|---------|

Diversos

| | |
|-------------------------|--|
| Consumíveis incluídos | 1 x cartucha de toner (preto) - até 5.500 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucha de toner (azul cyan) - até 3500 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucha de toner (magenta) - até 3500 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucha de toner (amarelo) - até 3500 páginas ISO/IEC 19798 1 x colector de toner usado |
| Padrões de Conformidade | Certificado FCC Classe A, CISPR 22 Classe A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A |

Rede

| | |
|---|---|
| Rede | Servidor da impressora |
| Nome do Controlador de Rede | HP Jetdirect |
| Protocolo de gestão remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP |
| Protocolos & Características de Segurança | Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |

Potência

| | |
|---|----------------------------------|
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Consumo de potência em modo operacional | 589 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 28.5 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 2.17 watt |

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 15 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 30 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |

Emissão de som (ociosa) 32 dBA

Emissão de som (operacional) 51 dBA

Software / Requisitos do sistema

| | |
|-------------------|--|
| Software incluído | Drivers & Utilities |
| SO necessário | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |

Manuseio de mídia

| | |
|--|---|
| Tipo de mídia | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel cativo, papel reciclado, filme opaco, papel, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso |
| Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
| Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Medida Mínima de Média (Personalizada) | 76 mm x 127 mm |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamanhos de mídia | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Ofício (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm) |
| Tamanhos de envelopes | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Peso da mídia | 60 g/m ² - 220 g/m ² |
| Capacidade total de mídia | 650 folhas |
| Alimentadores de Media | Bandeja secundária: 1 x automático - 100 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² † Bandeja de entrada: 1 x automático - 550 folhas - 216 x 297 mm Peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² † Bandeja de saída: automático - 250 folhas |
| Capacidade máxima de média | 1200 folhas |
| Capacidade de Bandejas de Saída | 250 folhas |

Impressora

| | |
|--|---|
| Velocidade de impressão | Até 33 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 33 ppm - cor - A4 (210 x 297 mm) † Até 35 ppm - cor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 4.6 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 4.6 ppm - cor - A5 (148 x 210 mm) † Até 55 ppm - panorama negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 55 ppm - cor - A5 (148 x 210 mm) |
| Dispositivos embutidos | Ecrã LCD QVGA de 2,7 polegadas, teclado de 24 botões |
| Dimensão de Ecrã de Visualização | 2.7" |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
| Habilitado a AirPrint | Sim |
| Resolução Máx. (P&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolução Máx. (Cor) | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnologia de intensificação de imagem | HP ImageREt 3600 |
| Impressão dos dois lados automática | Sim |
| Suporte para postscript | Padrão |
| Tempo de Primeira Impressão P/B | 6 seg |
| Tempo da Primeira Impressão a Cores | 7 seg |
| Simulação de linguagem | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Fontes inclusas | 105 x TrueType † 92 x PostScript 3 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Características da Impressora | Bolsa de integração de hardware, PANTONE calibrado, Tecnologia Instant-on, Mopria certificado, Activação automática, Desactivação automática |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Manuseio de Mídia | Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas |
|-------------------|---|

RAM

| | |
|---------------------|-------------|
| RAM Instalado (Max) | 1 GB (máx.) |
|---------------------|-------------|

Memória flash

| | |
|---------------|------|
| Memória flash | 4 GB |
|---------------|------|

Dimensões e peso

| | |
|---------|---------|
| Largura | 45.8 cm |
|---------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Profundidade | 47.9 cm |
|--------------|---------|

| | |
|--------|-------|
| Altura | 40 cm |
|--------|-------|

| | |
|------|---------|
| Peso | 27.5 kg |
|------|---------|

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-----------------|-------|
| Largura (envio) | 60 cm |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| Profundidade (envio) | 50 cm |
|----------------------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Altura (envio) | 59.8 cm |
|----------------|---------|

| | |
|--------------|---------|
| Peso (envio) | 31.3 kg |
|--------------|---------|

Ciclo de funcionamento

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ciclo de carga mensal (máx.) | 80000 páginas |
|------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Volume Mensal Recomendado | 2000 - 8500 páginas |
|---------------------------|---------------------|

Padrões Ambientais

| | |
|----------------------|--------------|
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
|----------------------|--------------|

| | |
|------------|-----|
| Blue Angel | Sim |
|------------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| ENERGY STAR | Sim |
|-------------|-----|

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.