

APC Smart-UPS SRT 1000VA (SRT1000XLI)

APC Smart-UPS SRT 1000VA - UPS (montável em bastidor / externo) - AC 230 V - 1000 watt - 1000 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 6 - PFC - preto



A APC Smart-UPS SRT 1000VA é um testemunho de uma proteção de energia robusta e fiável, concebida para salvaguardar equipamento e dados críticos durante perturbações de energia. Esta UPS combina características de elevado desempenho com funcionalidade prática, incluindo uma bateria de chumbo-ácido sem manutenção e à prova de fugas que é recarregada em apenas 3 horas, assegurando que as suas operações tenham um tempo de inatividade mínimo. Com a sua certificação ENERGY STAR, a APC Smart-UPS SRT 1000VA não só promete uma utilização eficiente da energia, como também contribui para um ambiente mais ecológico. O seu formato versátil permite configurações externas e de montagem em bastidor, tornando-o uma solução flexível para qualquer empresa. Além disso, a inclusão de um ecrã LCD, indicadores LED e uma variedade de opções de conectividade, como RS-232, USB e desligamento de emergência, aumenta a sua facilidade de utilização e controlo. Quer esteja a enfrentar condições de carga total ou parcial, a APC Smart-UPS SRT 1000VA fornece uma saída de onda sinusoidal consistente, graças à sua tecnologia UPS em linha, assegurando que o seu equipamento está protegido com energia limpa e estável.

Argumentos para a Venda

As características da bateria de chumbo-ácido incluem um design à prova de fugas, sem manutenção e selado
Tempo de recarga de 3 horas para um tempo de inatividade mínimo
Certificação ENERGY STAR para um funcionamento eficiente em termos energéticos
Inclui um cabo de alimentação de 1,83 m para uma instalação fácil
Suporta factores de forma externos e de montagem em bastidor para uma implementação flexível

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção eficiente da energia

A APC Smart-UPS SRT 1000VA oferece uma proteção de energia fiável e eficiente com a sua avançada tecnologia UPS em linha, assegurando uma saída de onda sinusoidal estável em condições de carga total ou parcial.

Capacidade de recarga rápida

Equipada com uma bateria de chumbo-ácido que recarrega em apenas 3 horas, esta UPS garante que as suas operações voltam a funcionar rapidamente após uma perturbação de energia.

Conectividade abrangente

Com uma variedade de interfaces, incluindo RJ-45 para gestão (RS-232), USB e EPO (desligamento de emergência), a APC Smart-UPS SRT 1000VA oferece opções versáteis de gestão e controlo.

Funcionamento amigo do ambiente

Com a certificação ENERGY STAR, o APC Smart-UPS SRT 1000VA demonstra um compromisso com a sustentabilidade ambiental, mantendo a eficiência operacional.

Adaptabilidade ambiental melhorada

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade, esta UPS pode suportar condições de 0 a 40°C e 0 a 95% de humidade (sem condensação), assegurando a estabilidade do desempenho em diversos ambientes.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SRT 1000VA - UPS - 1000 watt - 1000 VA
Tipo de dispositivo	UPS - Correção do Factor de Alimentação (PFC) - montável em bastidor / externo
Peso	20.5 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V ± 2%
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1000 VA
Conectores de Entrada	1 x Europlug (alimentação CEE 7/16), alimentação BS 1363A, IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	6 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	8.5 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 50.5 cm x 8.5 cm
Padrões Ambientais	ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	50 dBA

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - Correção do Factor de Alimentação (PFC) - montável em bastidor / externo
Cor	Preto

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	59.4 cm
Profundidade da remessa	74.9 cm
Altura da remessa	24.6 cm
Peso de remessa	29.6 kg

Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	50.5 cm
Altura	8.5 cm
Peso	20.5 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	On line
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 50 - 150 / 80 - 150 V
Provided de frequência	50/60 Hz \pm 3Hz
Frequência necessária	40 - 70 Hz
Conectores de Entrada	1 x Europlug (alimentação CEE 7/16), alimentação BS 1363A, IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V \pm 2% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	432 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Informações sobre Sustentabilidade

ENERGY STAR	Sim
-------------	-----

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	8.5 min a carga completa 21.1 min a meia carga 9.8 min a 900 Watts 13.8 min a 700 Watts 59.6 min a 200 Watts
Tempo de recarga	3 horas
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x gestão (USB)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação 1.83 m Cabo USB - externo
Recursos	Monitor LCD, Eco-Mode, alarme audível, teste automático, função de arranque a frio, disjuntor de reposição, indicadores de LED, derivação interna, baterias substituíveis, firmware actualizável
Padrões de Conformidade	REACH, RoHS, EAC, IP20

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.