

## ASUS ProArt PA247CV (90LM03Y1-B02370)

ASUS ProArt PA247CV - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altifalantes - preto



O ASUS ProArt PA247CV foi concebido para satisfazer as exigências dos profissionais criativos, oferecendo uma mistura de desempenho e precisão. Este monitor LCD com retroiluminação LED possui um ecrã Full HD 1080p de 23,8 polegadas com um revestimento antirreflexo, assegurando imagens nítidas e claras a partir de qualquer ângulo de visualização. O seu design ergonómico permite ajustes extensivos, incluindo altura, rotação e inclinação, facilitando um espaço de trabalho confortável e produtivo. Com uma gama de cores 100% sRGB e calibração Delta E<2, proporciona uma precisão de cores excepcional, tornando-o perfeito para tarefas que exigem uma diferenciação precisa das cores. O monitor está equipado com opções de conectividade avançadas, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, permitindo uma fácil integração em qualquer configuração. Adicionalmente, a Tecnologia ASUS EyeCare, com tecnologia Flicker-Free e Modo de Luz Azul Reduzida, ajuda a minimizar a tensão ocular durante uma utilização prolongada. Quer seja para design gráfico, edição de fotografias ou qualquer outra utilização profissional, o ASUS ProArt PA247CV foi concebido para melhorar a produtividade e a criatividade.

## Argumentos para a Venda

Gama de cores 100% sRGB para uma reprodução de cores vivas e precisas  
Ajustes ergonómicos abrangentes, incluindo altura, pivô, rotação e inclinação  
A conectividade USB-C suporta o fornecimento de ecrã e energia para um espaço de trabalho simplificado  
A tecnologia ASUS EyeCare reduz a fadiga ocular para uma visualização confortável  
CalMAN Verificado com Delta E<2, garantindo uma precisão de cor realista

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Design ergonómico**  
Com ajustes de altura, pivot, rotação e inclinação, o ASUS ProArt PA247CV assegura uma configuração ergonómica para um conforto de visualização e produtividade ideais, tornando-o na escolha ideal para profissionais.

**Precisão de cor excepcional**  
CalMAN Verificado com uma calibração Delta E<2 e uma gama de cores 100% sRGB, este monitor proporciona uma precisão de cores precisa e um amplo espectro de cores, satisfazendo as necessidades de designers gráficos e fotógrafos.

**Conectividade avançada**  
Com interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, o ASUS ProArt PA247CV oferece opções de conectividade versáteis para uma integração perfeita em qualquer espaço de trabalho.

**Tecnologia EyeCare**  
A tecnologia ASUS EyeCare, incluindo a tecnologia Flicker-Free e o modo de luz azul reduzida, minimiza a tensão ocular durante longas horas de trabalho, assegurando uma experiência de visualização confortável.

**Desempenho de nível profissional**  
Com um rácio de contraste dinâmico de 100.000.000:1, tecnologia Adaptive-Sync e um tempo de resposta de 5 ms, este monitor proporciona imagens nítidas e fluidas sem qualquer atraso, melhorando a experiência de visualização e edição.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	ASUS ProArt PA247CV - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 24"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/377829">https://eprel.ec.europa.eu/qr/377829</a>
Classe de Energia	Classe D
Características	Hub USB 3.1
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1000:1 / 100000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	100% sRGB
Conectores de Entrada	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com apoio	53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm
Peso	6.3 kg
Padrões Ambientais	TCO Certified Displays 9
Padrões de conformidade	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/377829">https://eprel.ec.europa.eu/qr/377829</a>
Classe de Energia	Classe D
Dimensão diagonal	24"
Dispositivos Integrados	Hub USB 3.1
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1000:1 / 100000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	100% sRGB
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 75 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 85 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Recursos	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, tecnologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Selecção de Temperatura de Cor, calibragem Delta E<2, 3 faces sem moldura, CalMAN Verified, ProArt Preset
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm - com apoio
Peso	6.3 kg

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	63.2 cm
Profundidade da remessa	21.6 cm
Altura da remessa	45 cm
Peso de remessa	8.3 kg

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	15 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	18 Watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 Watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0 Watt

## Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 Watt

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+35
Ângulo Rotativo	180
Ângulo de rotação	180
Ajuste de Altura	130 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Padrões de Conformidade	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - painel LCD - 3 anos
-------------------	---

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Sem apoio - largura: 53.97 cm - profundidade: 5.28 cm - altura: 32.99 cm - Peso: 4.2 kg   Com apoio - largura: 53.97 cm - profundidade: 21.14 cm - altura: 34.18 cm - Peso: 6.3 kg
------------------------------	--

## Conectividade

Interfaces	HDMI   2 x DisplayPort 1.2   Auscultadores   Upstream USB-C 3,1 Gen 1 / Modo Alt DisplayPort 1,2 com Power Delivery   4 x USB 3.1 posterior
------------	---

## Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	TCO Certified Displays 9
-----------------	--------------------------

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.