

Startech USB C Multiport Adapter, USB-C Mini Dock, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, With 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 3-Port USB 3.0 Hub, Audio, USB Type-C Multiport Adapter (DKT30ICHDP)

Startech USB C Multiport Adapter, USB-C Mini Dock, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, With 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 3-Port USB 3.0 Hub, Audio, USB Type-C Multiport Adapter - USB-C Travel Dock - Estação de engate - USB-C - HDMI



Este adaptador multiportas USB-C com compatibilidade DP 1.4 transforma o seu iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook e outros Tablets e portáteis USB-C numa estação de trabalho, aonde quer que vá. O adaptador multiportas USB Type-C oferece saída de vídeo HDMI de 4K 60Hz (HDR10), uma porta USB Type-C (dados/alimentação), duas portas USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e uma porta de áudio de 4 canais TRRS para auricular e microfone, através de uma única ligação à porta USB-C ou Thunderbolt 3 do seu portátil. Oferece carregamento avançado através de Fornecimento de energia USB 3.0 de 100 W e elimina a necessidade de um cabo anexado com uma ligação USB-C direta/nivelada Melhore a produtividade A estação de encaixe portátil possui suporte DP 1.4 a partir do lado do anfitrião e suporta uma resolução de monitor HDMI única até 4K 60Hz (4096 x 2160p), quando ligada a dispositivos que suportam DP 1.4, para criar uma poderosa estação de trabalho. DP Alt Mode necessário Resolução máxima Modo alternado DP 1.2 Até 4K 30Hz Modo alternado DP 1.4 Até 4K 60Hz Ligue os seus dispositivos O concentrador USB-C para USB 3.2 Gen 1 oferece-lhe duas portas USB-A (uma porta de carregamento BC 1.2) e uma porta USB-C (partilhada para alimentação ou dados) para ligar os seus dispositivos USB. Carregue o seu portátil e periféricos Com suporte para Fornecimento de energia USB 3.0 (até 100W), o adaptador multiportas USB Type-C permite-lhe alimentar e carregar o seu portátil e alimentar os seus periféricos quando ligado a um adaptador de alimentação USB-C. O adaptador multiportas reserva 8 W deixando até 92 W de alimentação para carregar. O PD 3.0 possui Fast Role Swap para evitar interrupção de dados USB quando alterna fontes de alimentação (adaptador de alimentação USB-C para alimentação via barramento). Nota: Para garantir total funcionalidade do adaptador, a porta USB-C do seu portátil deve suportar Fornecimento de energia USB.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB C Multiport Adapter, USB-C Mini Dock, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, With 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 3-Port USB 3.0 Hub, Audio, USB Type-C Multiport Adapter - USB-C Travel Dock - estação de engate - USB-C - HDMI
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB-C
Interfaces de Vídeo	HDMI
Dimensões (LxPxA)	9 cm x 3.2 cm x 0.85 cm
Peso	83 g
Cor	Cinza
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	9 cm
Profundidade	3.2 cm
Altura	0.85 cm
Peso	83 g
Cor de compartimento	Cinza

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 2 x SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - USB Tipo A de 9 pinos 1 x USB-C com Distribuição de Energia (100 W) - 24 pin USB-C 1 x tomada combinada auscultadores/microfone - mini-telefone 3,5 mm 4 polos
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	4096 x 2160 - 60 Hz (DisplayPort 1.4 sobre USB-C) 4096 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort 1.2 sobre USB-C)
------------------------------	---

Diversos

Características	4K Ultra HD, ligação bus, chipset VLI VL817, chipset VLI VL102, chipset Parade PS186
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, WEEE, RCM

Requisitos do sistema

SO necessário	Android, Google Chrome OS, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple macOS Catalina 10.15, Apple iPadOS, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Ventura 13.0, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
Requisitos Adicionais	Tem que suportar DisplayPorto através de USB-C ou Modo Alternativo de DP

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	45 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.2 cm
Profundidade da remessa	17 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	110 g

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.