

Startech USB C Dock (DK31C2DHSPDUE)

Startech USB C Dock - Triple 4K Monitor USB Type-C Docking Station - 100W Power Delivery - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Windows/Chrome - Estação de engate - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE - 100 Watt - Reino Unido, Europa



Esta estação de encaixe de 10 Gbps USB-C Gen 2 transforma o seu portátil ou Chromebook Windows USB-C ou Thunderbolt 3 numa poderosa estação de trabalho. Um dock USB 3.2 Gen 2 Type-C tem tudo o que precisa, desde saídas de vídeo triplas até 4K 60Hz a portas periféricas a jusante USB-C e USB-A de 10 Gbps para Fornecimento de energia de 100 W. HDMI e DisplayPort para várias saídas de monitor Esta estação de encaixe USB-C Gen 2 com DP 1.4 e suporte HDMI 2.0 HBR3, é a escolha perfeita para configuração de monitor duplo ou triplo, suportando até uma saída com resolução de vídeo praticamente sem compressão tripla de 4K 30Hz, com duas saídas DisplayPort e uma saída HDMI. O desempenho máximo de ecrã de 4K duplo e triplo é suportado em portáteis Thunderbolt 3 ou USB-C Windows Intel USB-C de 11ª Geração (DP 1.4 HBR3 com suporte DSC), mas retrocompatibilidade com as gerações de portáteis mais antigas e requisitos de monitor de resolução inferior. DP 1.4 HBR3 com DSC DP 1.4 HBR3 (sem DSC) DP 1.2 HBR2 Ecrã triplo Até 4096 x 2160 @ 30Hz Até 1920 x 1080 @ 60Hz Até 1600 x 900 @ 60Hz Ecrã duplo Até 4096 x 2160 @ 60Hz Porta HDMI + Porta DP ou 2 portas DP Até 2560 x 1440 @ 60Hz Até 1920 x 1080 @ 60Hz Ecrã único Até 4096 x 2160 @ 60Hz Até 3840 x 2160 @ 60Hz Até 3840 x 2160 @ 30Hz Alimente e carregue com o Fornecimento de energia de 100 W Alimente e carregue portáteis e ultrabooks com estação de trabalho USB-C/Thunderbolt 3 com fornecimento de energia de 100 watts, para manter os portáteis de elevado desempenho suficientemente carregados durante a utilização em elevada produtividade. Carregue Smartphones e outros dispositivos com portas de carregamento a jusante com especificação de carregamento BC 1.2. As portas de carregamento rápido suportam carregamento sempre ligado por isso os dispositivos irão carregar caso um portátil anfitrião esteja ou não ligado. Concentrador USB de 6 portas integrado e leitor de cartão SD Esta estação de encaixe USB-C Gen 2 possui 6 portas USB a jusante no total para ligar periféricos USB e um leitor de cartão SD (4.0) para armazenamento de multimédia. 2x USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbps (Carregamento rápido BC 1.2 + Sempre ligado) 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbps 2x USB-A 2.0 - 480 Mbps Leitor de cartão SD 4.0 Também incluída está uma porta gigabit Ethernet com arranque PXE, assim como áudio estéreo TRRS de 4 posições para um auricular e microfone. Recursos de segurança adicionais Esta estação de encaixe USB-C vem com bastantes recursos de segurança e inclui dois K-slots para um bloqueio de portátil estilo Kensington. Transparência de dispositivo conectado com o utilitário MAC Address Changer da StarTech.com O DK31C2DHSPDUE inclui uma aplicação Windows gratuita que lhe permite gerir melhor a segurança da rede da sua empresa. Quando se liga à sua rede através da porta ethernet do dock, o endereço MAC do computador normalmente não é transmitido para a rede, uma vez que a sua rede apenas vê o MAC Address da estação de encaixe. Contudo, o MAC Address Changer da StarTech.com ou o software de clonagem permitem que o dock USB-C use a falsificação do endereço MAC do portátil Windows ligado em vez do endereço MAC do próprio dock. Isso garante que os administradores de rede têm visibilidade total de cada dispositivo na rede e podem assim monitorizar e limitar a atividade.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB C Dock - Triple 4K Monitor USB Type-C Docking Station - 100W Power Delivery - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Windows/Chrome - estação de engate - USB-C - HDMI, 2 x DP - 1GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB-C
Interfaces de Vídeo	HDMI, 2 x DP
Dimensões (LxPxA)	21 cm x 9 cm x 3 cm
Peso	300 g
Cor	Cinza
Localização	Reino Unido, Europa
Rede	Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação AC 120/230 V 100 Watt Potência fornecida
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral	
Tipo de produto	Estação de engate
Largura	21 cm
Profundidade	9 cm
Altura	3 cm

Peso	300 g
Cor de compartimento	Cinza
Localização	Reino Unido, Europa

Expansão / conectividade

Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SD / MMC Memory Card
Interfaces	1 x display/vídeo - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x rede - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x display/vídeo - DisplayPort 20 pinos 1 x tomada combinada auscultadores/microfone - mini-fone 3,5 mm 2 x USB-C 3.1 2ª Ger. com Carregamento de Bateria 1.2 2 x SuperSpeed USB 3.0 2 x USB 2.0

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	4096 x 2160 - 60 Hz (apenas DisplayPort 1.4)
------------------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - destacável - 1 m 2 x cabo de alimentação
Características	2 slots de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), apoio Ambiente de Pré-execução (PXE), suporte até 3 monitores, DisplayPort Alt Mode, entrega de energia 100W, assistência HDR
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, WEEE, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, DisplayPort 1.4, DSC

Requisitos do sistema

SO necessário	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 11 Home (em ARM), Windows 10 (em ARM), Google Chrome OS 78.x
---------------	---

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
Voltagem necessária	AC 120/230 V
Potência fornecida	100 Watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	27 cm
Profundidade da remessa	15 cm
Altura da remessa	9.4 cm
Peso de remessa	1.4 kg

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.