

## HPE 2TB SATA 7.2K SFF BC 512e HDD (P28500-B21)

HPE Business Critical - Disco rígido - 2 TB - intercambiável a quente - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - com HPE Basic Carrier



### Ficha Técnica

Descrição do produto	HPE Business Critical - disco rígido - 2 TB - SATA 6Gb/s
Tipo	Disco rígido - intercambiável a quente
Capacidade	2 TB
Factor de forma	2.5" SFF
Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	600 MBps
Velocidade de Rotação	7200 rpm
Recursos	Formato avançado 512e
Dimensões (LxPxA)	75.7 mm x 118.7 mm x 15.6 mm
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Embalado com	HPE Basic Carrier
Projetado para	ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de dispositivo	Disco rígido - intercambiável a quente
Capacidade	2 TB
Factor de forma	2.5" SFF
Interface	SATA 6Gb/s
Bytes por sector	512
Recursos	Formato avançado 512e
Largura	75.7 mm
Profundidade	118.7 mm
Altura	15.6 mm
Embalado com	HPE Basic Carrier

#### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

#### Potência

Consumo de Energia	2.6 watt (inactivo) † 3.6 watt (vermelho/branco aleatório) † 4.4 watt (leitura sequencial) † 3.9 watt (gravação sequencial)
--------------------	---

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C

## Desempenho

Velocidade de transferência de drive	600 MBps (externo)
Taxa de dados internos	130 MBps
Velocidade de Rotação	7200 rpm

## Informação de compatibilidade

Projetado para	HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5", v2), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5", v2), ML30 Gen10 Plus (2.5"), ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5") † HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
----------------	---

## Expansão & Conectividade

Interfaces	1 x SATA 6 Gb/s
Unidade Compatível	2.5" SFF

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.