


HP LaserJet M209dw (6GW62F#B19)

HP LaserJet M209dw - Impressora - P/B - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - até 29 ppm - capacidade: 150 folhas - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP LaserJet M209dw - impressora - P/B - laser
Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - P/B
Número de Utilizadores	1 - 5 utilizadores
Peso	5.6 kg
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa
Classe de Dimensão de Média	A4/Legal
Dimensão Máxima de Média	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Média (Personalizada)	102 mm x 152 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidade de impressão	Até 29 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Até 29 ppm - panorama negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 30 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 7 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) † Até 19 polegadas/min - duplex B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Impressão dos dois lados automática	Sim
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Processador	500 MHz
RAM Instalado (Max)	64 MB (64 MB)
Simulação de linguagem	URF, PWG, PCLmS
Tipo de mídia	Envelopes, etiquetas, papel liso, cartolina, postais
Capacidade total de mídia	150 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.)	20000 páginas
Volume Mensal Recomendado	200 - 2000 páginas
Rede	Servidor da impressora
Requisitos do sistema	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Padrões Ambientais	EPEAT Silver
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Dimensões (LxPxA)	35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático
Número de Utilizadores	1 - 5 utilizadores

Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa
-------------	--

Expansão / conectividade

Conexões	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN - RJ-45
----------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Processador

Processador	500 MHz
-------------	---------

Diversos

Acessórios incluídos	Poster de instalação
----------------------	----------------------

Consumíveis incluídos	1 x cartucha de toner (preto) - até 700 páginas
-----------------------	---

Características	Sensor de papel
-----------------	-----------------

Padrões de Conformidade	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, sem mercúrio, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
-------------------------	---

Rede

Rede	Servidor da impressora
------	------------------------

Protocolo de gestão remota	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
----------------------------	--

Protocolos & Características de Segurança	SSL, Apple Bonjour, TLS
---	-------------------------

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência - interno
------------------------	----------------------------------

Frequência necessária	50/60 Hz
-----------------------	----------

Consumo de potência em modo operacional	420 watt
---	----------

Stand by de Consumo de Energia	2 watt
--------------------------------	--------

Repouso de Consumo de Energia	0.5 watt
-------------------------------	----------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	15 °C
-------------------------------------	-------

Temperatura de Funcionamento Máxima	32.5 °C
-------------------------------------	---------

Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 80%
-------------------------------------	----------

Emissão de som (ociosa)	15 dBA
-------------------------	--------

Emissão de som (operacional)	54 dBA
------------------------------	--------

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
---------------	--

Manuseio de mídia

Tipo de mídia	Envelopes, etiquetas, papel liso, cartolina, postais
---------------	--

Classe de Dimensão de Média	A4/Legal
-----------------------------	----------

Dimensão Máxima de Média	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Média (Personalizada)	102 mm x 152 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 356 mm
Tamanhos de média	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm
Peso da mídia	60 g/m ² - 163 g/m ²
Peso médio (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacidade total de mídia	150 folhas
Alimentadores de Media	Bandeja de entrada: 1 x automático - 150 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 lbs (min.) - 43 lbs (máx.)) ; Bandeja de saída: 1 - 100 folhas - Legal (216 x 356 mm)
Capacidade de Bandejas de Saída	100 folhas

Impressora

Velocidade de impressão	Até 29 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Até 29 ppm - panorama negro - A5 (148 x 210 mm) ; Até 30 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Até 7 ppm - retrato negro - A5 (148 x 210 mm) ; Até 19 polegadas/min - duplex B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Tecnologia de conexão	Sem fios
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Impressão dos dois lados automática	Sim
Simulação de linguagem	URF, PWG, PCLmS

RAM

RAM Instalado (Max)	64 MB / 64 MB (máx.)
---------------------	----------------------

Dimensões e peso

Largura	35.5 cm
Profundidade	27.95 cm
Altura	20.5 cm
Peso	5.6 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	43.2 cm
Profundidade (envio)	33.1 cm
Altura (envio)	27.2 cm
Peso (envio)	7.3 kg

Ciclo de funcionamento

Ciclo de carga mensal (máx.)	20000 páginas
Volume Mensal Recomendado	200 - 2000 páginas

Padrões Ambientais

Compatível com EPEAT	EPEAT Silver
Blue Angel	Sim
ENERGY STAR	Sim

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.