

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-FR (BX1600MI-FR)

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-FR - UPS - AC 230 V - 900 watt - 1600 VA - conectores de saída: 4 - França - preto



A APC Back-UPS Série BX BX1600MI-FR foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva ininterrupta com uma eficiente bateria de chumbo-ácido. Dispõe de uma capacidade de recarga rápida, assegurando que o seu sistema volta a funcionar com um tempo de inatividade mínimo. Com a proteção contra sobretensões RJ-45 dataline, também protege as suas ligações de rede contra picos e sobretensões imprevisíveis. A inclusão da tecnologia Automatic Voltage Regulation (AVR) ajuda a manter um nível de energia consistente para todos os dispositivos ligados, protegendo contra potenciais flutuações de tensão. Consciente do ambiente, esta UPS cumpre as normas RoHS e funciona silenciosamente, o que a torna a escolha ideal para utilização no escritório e em casa. A sua proteção de energia abrangente garante que o seu equipamento está protegido, proporcionando paz de espírito e fiabilidade.

Argumentos para a Venda

A tecnologia de bateria de chumbo-ácido assegura uma alimentação ininterrupta
Recarrega até à capacidade total em apenas 8 horas
Proteção contra picos de tensão RJ-45 dataline para estabilidade da rede
A Regulação Automática da Tensão (AVR) mantém a energia consistente
Compatível com RoHS e funciona silenciosamente a 40 dBA

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Back-UPS Série BX BX1600MI-FR oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com tecnologia avançada de bateria de chumbo-ácido, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante as falhas de energia.

Capacidade de recarga rápida

Com um tempo de recarga de apenas 8 horas até à capacidade total, esta UPS garante que o seu sistema está rapidamente pronto para fornecer energia ininterrupta, minimizando o tempo de inatividade.

Proteção abrangente contra picos de tensão

Equipada com proteção contra sobretensões RJ-45 dataline, esta UPS protege as suas ligações de rede contra sobretensões e picos, mantendo as suas linhas de dados estáveis e seguras.

Regulação automática da tensão

A função de regulação automática da tensão (AVR) mantém um nível de energia consistente para os seus dispositivos, protegendo contra flutuações de tensão sem utilizar a energia da bateria.

Design ambientalmente consciente

Em conformidade com a norma RoHS e com uma emissão sonora de apenas 40 dBA, esta UPS foi concebida para ter um impacto ambiental mínimo, mantendo um funcionamento silencioso.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS BX Series BX1600MI-FR - UPS - 900 watt - 1600 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	10.3 kg
Localização	França
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10%
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1600 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x potência Tipo E
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	1 min carga total
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	40 dBA

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 1Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x potência Tipo E
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1600 VA
Protecção de sobretensão dataline	Rede - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	273 joules

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto
Localização	França

Dimensões e peso

Largura	14 cm
Profundidade	39 cm
Altura	19 cm
Peso	10.3 kg

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo - 1.22 m
Valor de protecção do equipamento	50000 Euros
Recursos	Regulador de Tensão Automático, alarme audível
Padrões de Conformidade	EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, CB, IP20, RoHS

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	6.5 min a 50% de carga 1 min a carga completa
Tempo de recarga	8 horas

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos
-------------------	--

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.