

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR (BX1600MI-GR)

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR - UPS - AC 230 V - 900 watt - 1600 VA - 7 Ah - conectores de saída: 4



A APC Back-UPS Série BX, modelo BX1600MI-GR, destaca-se como uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) fiável, concebida para proteger os aparelhos electrónicos da sua casa e do seu escritório contra perturbações de energia. Esta UPS possui uma potente bateria de chumbo-ácido que não necessita de manutenção e é selada, oferecendo até 6,5 minutos de tempo de funcionamento a meia carga, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante breves falhas de energia. Com um tempo de recarga de apenas 8 horas, está rapidamente pronta a proteger novamente. Equipado com consistente para todos os dispositivos ligados, protegendo-os contra flutuações potencialmente prejudiciais. A inclusão de conectores USB e de alimentação Tipo F, juntamente com a proteção contra picos de tensão RJ-45 dataline, proporciona opções de conectividade abrangentes para uma vasta gama de dispositivos. Quer pretenda manter o seu escritório em casa a funcionar sem problemas durante as interrupções de energia ou proteger os seus valiosos aparelhos electrónicos contra picos de tensão, a série Back-UPS BX da APC oferece uma solução fiável.

Argumentos para a Venda

A características da bateria de chumbo-ácido incluem ausência de manutenção e selada para maior fiabilidade
Tempo de recarga de 8 horas com um tempo de funcionamento de até 6,5 minutos a meia carga
Regulação automática da tensão (AVR) para uma alimentação estável
Conectores USB e de alimentação tipo F para uma conectividade versátil
Adaptabilidade ambiental com temperaturas de funcionamento de 0°C a 40°C

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Back-UPS Série BX, modelo BX1600MI-GR, oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua tecnologia avançada de UPS interactiva de linha e baterias duplas de chumbo-ácido. Concebida para proteger os aparelhos electrónicos de casa e do escritório, esta UPS proporciona um fornecimento estável de energia durante as falhas, garantindo uma produtividade ininterrupta e proteção contra a perda de dados.

Recuperação rápida

Com um tempo de recarga de apenas 8 horas para atingir a capacidade total, a BX1600MI-GR garante que os seus dispositivos recuperam rapidamente após perturbações de energia. As suas baterias de chumbo-ácido seladas e sem manutenção oferecem tranquilidade, não necessitando de manutenção regular.

Conectividade abrangente

Com um fator de forma externo para uma colocação fácil, esta UPS está equipada com uma interface USB para uma gestão simples e quatro conectores de alimentação Tipo F, suportando uma vasta gama de dispositivos. Além disso, inclui proteção contra picos de tensão RJ-45 dataline, salvaguardando as suas ligações de rede contra picos de energia.

Regulação automática de tensão

A APC Back-UPS Série BX inclui Regulação Automática de Tensão (AVR), que ajusta instantaneamente as tensões altas e baixas para níveis seguros para os seus aparelhos electrónicos, assegurando assim a sua longevidade e fiabilidade sem utilizar a energia da bateria.

Adaptabilidade ambiental melhorada

Concebida para funcionar numa vasta gama de condições ambientais, esta UPS pode funcionar a temperaturas de 0°C a 40°C e suportar gamas de humidade de 0 a 95%, o que a torna uma escolha robusta para várias configurações.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR - UPS - 900 watt - 1600 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	10.3 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10%
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1600 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x alimentação Tipo F
Bateria	Ácido de chumbo - 7 Ah
Qtd Baterias	2
Duração (Até)	6.5 min a meia carga
Dimensões (LxPxA)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x alimentação Tipo F
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	900 watt / 1600 VA
Protecção de sobretensão dataline	Rede - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	273 joules
Protecção do circuito	Disjuntor

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	23.5 cm
Profundidade da remessa	49.5 cm
Altura da remessa	29.7 cm
Peso de remessa	11.3 kg

Bateria

Quantidade	2
Tecnologia	Ácido de chumbo
Voltagem fornecida	12 V
Capacidade	7 Ah
Tempo de execução (até)	6.5 min a 50% de carga 1 min a carga completa
Tempo de recarga	8 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado

Dimensões e peso

Largura	14 cm
Profundidade	39 cm
Altura	19 cm
Peso	10.3 kg

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x USB
------------	---------

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Personal Edition
-------------------	---------------------------------

Geral

<i>Tipo de dispositivo</i>	<i>UPS - externo</i>
----------------------------	----------------------

Diversos

<i>Cabos incluídos</i>	<i>Cabo de alimentação - externo - 1.2 m</i>
------------------------	--

<i>Recursos</i>	<i>Regulador de Tensão Automático, alarme audível</i>
-----------------	---

<i>Padrões de Conformidade</i>	<i>EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20</i>
--------------------------------	---

Garantia do fabricante

<i>Serviço e suporte</i>	<i>Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos</i>
--------------------------	---

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*