

APC Back-UPS BX Series BX750MI-GR (BX750MI-GR)

APC Back-UPS BX Series BX750MI-GR - UPS - AC 230 V - 410 watt - 750 VA - 9 Ah - conectores de saída: 4



A APC Back-UPS Série BX BX750MI-GR foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e um backup ininterrupto aos seus dispositivos essenciais. Esta UPS inclui uma bateria de chumbo-ácido selada e isenta de manutenção que oferece até 8,5 minutos de autonomia a meia carga, assegurando que o seu equipamento se mantém operacional durante breves falhas de energia. Com o seu Regulador Automático de Tensão (AVR), a BX750MI-GR mantém uma tensão consistente para os seus dispositivos, protegendo-os contra flutuações potencialmente prejudiciais. Para além das suas robustas capacidades de proteção abrangente contra picos de energia, salvaguardando o seu equipamento de picos de energia inesperados com uma classificação de energia de pico de 273 Joules. A inclusão de uma interface USB e quatro conectores de alimentação Tipo F permite uma conectividade perfeita, garantindo que os seus dispositivos estão sempre alimentados e protegidos. Quer esteja a trabalhar a partir de casa ou a gerir um pequeno escritório, a APC Back-UPS Série BX BX750MI-GR é uma ferramenta essencial para manter a produtividade e proteger os seus investimentos.

Argumentos para a Venda

A regulação automática da tensão (AVR) mantém a energia estável
Bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção para uma reserva fiável
Tempo de transferência rápido de 6 ms para energia de reserva
Proteção contra picos de tensão com uma classificação de energia de 273 Joules
Interface USB e quatro conectores de alimentação Tipo F para uma conectividade versátil

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente
A APC Back-UPS Série BX BX750MI-GR oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante os momentos cruciais.

Conectividade sem falhas
Equipada com uma interface USB e quatro conectores de alimentação Tipo F, esta UPS assegura uma conectividade e alimentação de energia sem falhas a uma vasta gama de dispositivos, aumentando a sua produtividade sem interrupções.

Características de segurança avançadas
Com proteção por disjuntor e uma classificação abrangente de energia de pico de 273 Joules, a BX750MI-GR protege o seu equipamento contra picos de energia inesperados, proporcionando paz de espírito.

Gestão de energia otimizada
Com a Regulação Automática da Tensão (AVR), esta UPS mantém um nível de tensão estável para os seus dispositivos, minimizando o risco de flutuações de energia que podem causar danos ou perda de dados.

Reserva de energia imediata
A UPS é capaz de um tempo de transferência rápido de 6 ms, garantindo uma mudança imediata para a energia de reserva em caso de falha, mantendo os seus dispositivos a funcionar sem problemas com o mínimo de interrupção.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS BX Series BX750MI-GR - UPS - 410 watt - 750 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	5.4 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10%
Capacidade de Alimentação	410 watt / 750 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x alimentação Tipo F
Bateria	Ácido de chumbo - 9 Ah
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	8.5 min a meia carga
Dimensões (LxPxA)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima 40 °C

Limite de Humidade em Funcionamento 0 - 95%

Dimensões e peso

Largura 12 cm

Profundidade 35.5 cm

Altura 16 cm

Peso 5.4 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS Linha interativa

Voltagem de entrada AC 230 V

Alcance da voltagem de entrada AC 140 - 300 V

Provided de frequência 50/60 Hz

Frequência necessária 50/60 Hz

Conectores de Entrada 1

Detalhes dos conectores de saída de energia 4 x alimentação Tipo F

Voltagem de saída AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Capacidade de Alimentação 410 watt / 750 VA

Protecção de sobretensão dataline Rede - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída

Forma de onda em saída Em fase de aproximação a uma sinusóide

Avaliação da Energia de Tensão 273 joules

Protecção do circuito Disjuntor

Bateria

Quantidade 1

Tecnologia Ácido de chumbo

Voltagem fornecida 12 V

Capacidade 9 Ah

Tempo de execução (até) 8.5 min a 50% de carga | 1 min a carga completa

Tempo de recarga 6 horas

Tempo de Transferência 6 ms

Recursos Sem manutenção, selado

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 19.7 cm

Profundidade da remessa 43 cm

Altura da remessa 25 cm

Peso de remessa 5.9 kg

Expansão / conectividade

Interfaces 1 x USB

Software / Requisitos do sistema

Software incluído APC PowerChute Personal Edition

Geral

Tipo de dispositivo UPS - externo

Diversos

<i>Cabos incluídos</i>	<i>Cabo de alimentação - externo - 1.2 m</i>
<i>Recursos</i>	<i>Regulador de Tensão Automático, alarme audível</i>
<i>Padrões de Conformidade</i>	<i>EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20</i>

Garantia do fabricante

<i>Serviço e suporte</i>	<i>Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos</i>
--------------------------	---

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*