

APC Easy UPS BVX Series BVX900LI (BVX900LI)

APC Easy UPS BVX Series BVX900LI - UPS - AC 220-240 V - 480 watt - 900 VA - 9 Ah - conectores de saída: 4



A APC Easy UPS BVX Series, modelo BVX900LI, foi concebida para proporcionar uma proteção de energia segura e fiável aos seus dispositivos críticos. Esta UPS possui uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção e oferece uma capacidade de energia de 900 VA/480 W, assegurando que o seu equipamento permanece operacional durante perturbações de energia. Com a Regulação Automática da Tensão (AVR), mantém níveis de energia estáveis para proteção contra flutuações. A UPS está equipada com quatro conectores de alimentação IEC 60320 C13, permitindo a proteção de vários dispositivos em simultâneo. Também possui um tempo de recarga eficiente de 8 horas, garantindo um tempo de inatividade mínimo. A inclusão de características de segurança, como a proteção de circuitos e um alarme sonoro, aumenta a segurança dos seus dispositivos ligados. Quer seja para utilização em casa ou num pequeno escritório, a APC Easy UPS BVX Series proporciona uma solução fiável de reserva de energia, mantendo as suas operações a funcionar sem problemas, mesmo em caso de interrupções de energia.

Argumentos para a Venda

A capacidade de energia de 900 VA com 480 W de potência fornecida garante energia de reserva suficiente para os seus dispositivos
A Regulação Automática da Tensão (AVR) mantém os níveis de energia estáveis apesar das flutuações
Suporta até 4 dispositivos com conectores de alimentação IEC 60320 C13
Aproximação faseada a uma saída de onda sinusoidal para compatibilidade com uma gama de componentes electrónicos
Consciente do ambiente com uma bateria de chumbo-ácido sem manutenção

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Easy UPS BVX Series oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua tecnologia UPS interactiva de linha e uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção. Isto assegura que os seus dispositivos permanecem operacionais durante perturbações de energia, proporcionando tranquilidade e continuidade.

Recuperação rápida

Com um tempo de recarga de 8 horas, a UPS está rapidamente pronta para fornecer proteção novamente após uma falha de energia, minimizando o tempo de inatividade e mantendo as suas operações a funcionar sem problemas.

Características de segurança abrangentes

Equipada com Regulação Automática da Tensão (AVR), proteção de circuitos através de fusível e um alarme sonoro, a UPS mantém um ambiente de funcionamento seguro para os seus dispositivos críticos, protegendo-os contra irregularidades de energia e potenciais danos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Easy UPS BVX Series BVX900LI - UPS - 480 watt - 900 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	6 kg
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10%
Capacidade de Alimentação	480 watt / 900 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo - 9 Ah
Qtd Baterias	1
Dimensões (LxPxA)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%

Dimensões e peso

Largura	12 cm
---------	-------

Profundidade	35.5 cm
Altura	16 cm
Peso	6 kg

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Voltagem fornecida	12 V
Capacidade	9 Ah
Tempo de recarga	8 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	480 watt / 900 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	273 joules
Proteção do circuito	Fusível

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	19.7 cm
Profundidade da remessa	43 cm
Altura da remessa	25 cm
Peso de remessa	6.5 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo - 1.2 m
Recursos	Regulador de Tensão Automático, alarme audível
Padrões de Conformidade	IP20

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.