Startech USB C Multiport Adapter, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2-Port USB 3.0 Hub, GbE, USB Type-C Mini Dock, 12" (30cm) Long Attached Cable (DKT30CHSDPD1)

Startech USB C Multiport Adapter, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2-Port USB 3.0 Hub, GbE, USB Type-C Mini Dock, 12" (30cm) Long Attached Cable - Works w/Thunderbolt 3 (DKT30CHSDPD1) - Estação de engate - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI - 1GbE



Este adaptador multiportas USB-C com DP 1.4 suporta HDMI de 4K 60Hz e transforma o seu portátil MacBook Pro, Dell XPS, ou outro portátil ou Tablet USB-C numa estação de trabalho, aonde quer que vá. O adaptador multiportas USB Type-C oferece saída de vídeo HDMI de 4K, duas portas USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e uma porta Gigabit Ethernet, tudo através de uma ligação à porta USB-C ou Thunderbolt 3 do seu portátil. Além disso, oferece carregamento avançado através de fornecimento de energia USB 3.0. e um cabo anfitrião de 30 cm anexado extra longo para um alcance expandido de modo a oferecer mais flexibilidade de configuração. Melhore a produtividade A estação de encaixe portátil liga o seu portátil a um monitor HDMI de 4K 60Hz (4096 x 2160p) para criar uma poderosa estação de trabalho. Também pode ligar a um monitor ultrawide. DP Alt Mode necessário Resolução máxima Modo alternado DP 1.2 Até 4K 30Hz Modo alternado DP 1.4 Até 4K 60Hz Ligue os seus dispositivos O concentrador USB-C para USB 3.2 Gen 1 oferece-lhe duas portas USB-A para ligar os seus dispositivos USB anfitriões. Leitor de cartões SD integrado Aceda ao seu conteúdo multimédia com facilidade. O adaptador multiportas oferece acesso direto aos seus cartões de memória SD, SDHC e SDXC ou cartões microSD (uSD). Carregue o seu portátil e periféricos Com suporte para USB FE 3.0 (até 100 W), o adaptador multiportas USB Type-C permite-lhe alimentar e carregar o seu portátil e alimentar os seus periféricos quando ligado a um adaptador de alimentação USB-C. O PD 3.0 possui Fast Role Swap para evitar interrupção de dados USB quando alterna fontes de alimentação (adaptador de alimentação USB-C para alimentação via barramento). Conectividade de rede fiável A porta Gigabit Ethernet garante um acesso de rede com fios fiável. Nota: Para garantir total funcionalidade do adaptador, a porta USB-C do seu portátil deve suportar Fornecimento de energia USB.

Ficha Técnica

Descrição do produto	*Startech USB C Multiport Adapter, USB-C to 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2-Port USB 3.0 Hub, GbE, USB Type-C Mini Dock, 12" (30cm) Long Attached Cable - Works w/Thunderbolt 3 (DKT30CHSDPD1) - estação de engate - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI - 1GbE*
Tipo de produto	*Estação de engate*
Interface de acoplamento	*USB-C / Thunderbolt 3*
Interfaces de Vídeo	*HDMI*
Dimensões (LxPxA)	*35.2 cm x 3.4 cm x 1.4 cm*
Peso	*99 g*
Cor	*Preto, cinzento espaço*
Rede	*Gigabit Ethernet*
Garantia do fabricante	*Garantia de 3 anos*

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	*Estação de engate*
Largura	*35.2 cm*
Profundidade	*3.4 cm*
Altura	*1.4 cm*
Peso	*99 g*
Cor de compartimento	*Preto, cinzento espaço*

Expansão / conectividade

Slots de Expansão:	*1 (total) / 1 (livres) x SD / MMC Memory Card ¦ 1 (total) / 1 (livres) x microSD*
Interfaces	*1 x USB 3.2 Gen 1 - USB Tipo A de 9 pinos ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 com Carregamento Rápido - USB Tipo A de 9 pinos ¦ 1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos ¦ 1 x USB-C com Fornecimento de Energia (100 W) (apenas alimentação) - 24 pin USB-C ¦ 1 x rede - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45*

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	*Garantia limitada - 3 anos*

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	4096 x 2160 - 60 Hz

Diversos

Dispositivo de entrada	SD card reader, leitor de cartões microSD
Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - integrado - 30 cm
Características	DisplayPort Alt Mode, entrega de energia 100W, assistência HDR
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0

Requisitos do sistema

SO necessário	Android, Google Chrome OS, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple macOS Catalina 10.15, Apple iPadOS, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Windows 8 / 10 / 11, Apple macOS Ventura 13.0

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Padrões de Conformidade	USB 3.0

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	10 cm
Profundidade da remessa	18 cm
Altura da remessa	2 cm
Peso de remessa	180 g

* A TD SYNNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.