

HP Smart Tank 7005 All-in-One (28B54A#BHC)

HP Smart Tank 7005 All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - recarregável - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (media) - até 15 ppm (impressão) - 250 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Smart Tank 7005 All-in-One - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Localização	Europa Ocidental, Reino Unido, Irlanda, Nórdico, Região do Báltico
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Tanque Recarregável	Sim
Ciclo de carga mensal (máx.)	5000 páginas
Volume Mensal Recomendado	400 - 800 páginas
Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 9 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Tamanho original	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo original	Folhas
Tamanho da mídia	88.9 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, cartões, papel fotográfico
Capacidade de mídia padrão	250 folhas
Capacidade das bandejas de saída	100 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalização para PDF
Potência	AC 120/230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	42.75 cm x 36.4 cm x 19.86 cm
Peso	6.38 kg
Padrões Ambientais	Blue Angel
Garantia do fabricante	3 anos de garantia com registo do produto

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	5000 páginas

Volume Mensal Recomendado	400 - 800 páginas
Visor	2 linhas
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalização para PDF
Localização	Europa Ocidental, Reino Unido, Irlanda, Nórdico, Região do Báltico

Memória

Memória padrão	128 MB
Memória máxima suportada	128 MB

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Consumíveis incluídos	1 x garrafa de tinta (preto) - HP 31 1 x garrafa de tinta (azul cyan) - HP 31 1 x garrafa de tinta (magenta) - HP 31 1 x garrafa de tinta (amarelo) - HP 31 1 x garrafa de tinta (preto) - HP 32XL 1 x cabeça de impressão (preto) 1 x cabeça de impressão (amarelo/cian/magenta)
Cumprir as especificações	BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020

Potência

Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60Hz)
Interrupção do consumo de energia	2 Watt

Parâmetros ambientais

Emissão de som	59.4 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% (sem condensação)

Dimensões e peso

Largura	42.75 cm
Profundidade	36.4 cm
Altura	19.86 cm
Peso	6.38 kg

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos
Suporte do sistema operativo	MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15

Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	48.4 cm
Profundidade da remessa	23.9 cm
Altura da remessa	41 cm
Peso de remessa	9.2 kg

Copiar

Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	99

Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Configuração de Bocal	704 bocais (preto), 588 bocais (cor)
Tanque Recarregável	Sim
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 9 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	4 tinteiros (1 de cada: ciano, magenta, amarelo, preto pigmento)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Cyan, magenta, amarelo, preto pigmento
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	14 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	16 seg

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Tipo original	Folhas
Tamanho Mín. de Suporte	88.9 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m ²
Peso Médio Máx.	250 g/m ²
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	110 lbs
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, cartões, papel fotográfico
Medidas de Mídia Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Capacidade de mídia padrão	250 folhas
Capacidade das bandejas de saída	100 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	Bandeja de entrada - 250 folhas Dimensões: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Peso: 60 g/m ² - 250 g/m ² ; peso (lbs): 16 lbs - 110 lbs Bandeja de saída - 100 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 23 ppm (A4) - esboço em preto e branco Impressão: até 15 ppm (A4) - B/W (ISO) Impressão: até 22 ppm (A4) - cor de esboço Impressão: até 9 ppm (A4) - cor (ISO)

Padrões Ambientais

Compatível com Blue Angel	Sim
---------------------------	-----

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*