

APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR (BX950MI-GR)

APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR - UPS - AC 230 V - 520 watt - 950 VA - 9 Ah - conectores de saída: 4



A APC Back-UPS Série BX BX950MI-GR foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e um backup ininterrupto durante as falhas de energia. Com uma bateria de chumbo-ácido selada e isenta de manutenção, esta UPS oferece um tempo de recarga rápido de 6 horas, assegurando que o seu equipamento regressa rapidamente ao seu estado operacional total. Com a Regulação Automática da Tensão (AVR), mantém um nível de tensão consistente para todos os dispositivos ligados, protegendo contra flutuações. A inclusão de 4 conectores de saída de alimentação Tipo F e uma interface USB permite uma conectividade abrangente, assegurando que uma vasta gama de dispositivos pode ser protegida em simultâneo. Além disso, a sua capacidade de funcionar numa vasta gama de condições ambientais torna-o uma escolha versátil para qualquer ambiente. Quer seja para utilização em casa ou no escritório, a APC Back-UPS Série BX BX950MI-GR oferece a garantia de que os seus dispositivos permanecem alimentados e protegidos.

Argumentos para a Venda

A bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção garante uma energia de reserva fiável
Recarrega até à capacidade total em apenas 6 horas para um tempo de inatividade mínimo
A regulação automática da tensão (AVR) mantém níveis de energia consistentes
4 conectores de saída Tipo F de alimentação e interface USB para uma conectividade abrangente
Funciona eficazmente numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Back-UPS Série BX BX950MI-GR oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua tecnologia avançada de UPS interactiva de linha e uma bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção. Ideal para garantir que os seus dispositivos permaneçam alimentados durante breves falhas de energia.

Capacidade de recarga rápida

Com um tempo de recarga de apenas 6 horas para atingir a capacidade total, esta UPS garante que o seu sistema está rapidamente pronto para fornecer novamente energia ininterrupta, minimizando o tempo de inatividade.

Conectividade abrangente

Equipada com 4 conectores de saída de alimentação Tipo F e uma interface USB, esta UPS proporciona uma ampla conectividade para os seus dispositivos, garantindo que estes permanecem protegidos e operacionais.

Tolerância ambiental melhorada

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas (0°C a 40°C) e humidade (0 - 95%), a APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR foi construída para funcionar em várias condições ambientais, garantindo fiabilidade.

Proteção contra picos de tensão

Com proteção contra picos de tensão dataline e uma classificação de energia contra picos de tensão de 273 Joules, esta UPS protege o seu equipamento contra picos de tensão, proporcionando paz de espírito.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------|---|
| Descrição do produto | APC Back-UPS BX Series BX950MI-GR - UPS - 520 watt - 950 VA |
| Tipo de dispositivo | UPS - externo |
| Peso | 6.1 kg |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Voltagem de saída | AC 230 V ± 10% |
| Capacidade de Alimentação | 520 watt / 950 VA |
| Conectores de Entrada | 1 |
| Conectores de saída | 4 x alimentação Tipo F |
| Bateria | Ácido de chumbo - 9 Ah |
| Qtd Baterias | 1 |
| Duração (Até) | 6.5 min a meia carga |
| Dimensões (LxPxA) | 12 cm x 35.5 cm x 16 cm |
| Garantia do fabricante | Garantia de 2 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 95% |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|---------|
| Largura | 12 cm |
| Profundidade | 35.5 cm |
| Altura | 16 cm |
| Peso | 6.1 kg |

Dispositivo de energia

| | |
|---|--|
| Tecnologia UPS | Linha interativa |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Alcance da voltagem de entrada | AC 140 - 300 V |
| Provided de frequência | 50/60 Hz |
| Frequência necessária | 50/60 Hz |
| Conectores de Entrada | 1 |
| Detalhes dos conectores de saída de energia | 4 x alimentação Tipo F |
| Voltagem de saída | AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz |
| Capacidade de Alimentação | 520 watt / 950 VA |
| Protecção de sobretensão dataline | Rede - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída |
| Forma de onda em saída | Em fase de aproximação a uma sinusóide |
| Avaliação da Energia de Tensão | 273 joules |
| Protecção do circuito | Disjuntor |

Bateria

| | |
|-------------------------|---|
| Quantidade | 1 |
| Tecnologia | Ácido de chumbo |
| Voltagem fornecida | 12 V |
| Capacidade | 9 Ah |
| Tempo de execução (até) | 6.5 min a 50% de carga 1 min a carga completa |
| Tempo de recarga | 6 horas |
| Tempo de Transferência | 6 ms |
| Recursos | Sem manutenção, selado |

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-------------------------|---------|
| Largura da remessa | 19.7 cm |
| Profundidade da remessa | 43 cm |
| Altura da remessa | 25 cm |
| Peso de remessa | 6.6 kg |

Expansão / conectividade

| | |
|------------|---------|
| Interfaces | 1 x USB |
|------------|---------|

Software / Requisitos do sistema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Software incluído | APC PowerChute Personal Edition |
|-------------------|---------------------------------|

Geral

| | |
|---------------------|---------------|
| Tipo de dispositivo | UPS - externo |
|---------------------|---------------|

Diversos

| | |
|-------------------------|--|
| Cabos incluídos | Cabo de alimentação - externo - 1.2 m |
| Recursos | Regulador de Tensão Automático, alarme audível |
| Padrões de Conformidade | EN 62040-1, CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20 |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|--|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos |
|-------------------|--|

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.