


Startech SATA PCIe Card, 4 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Low/Full Profile, SATA Stacked Connectors, ASM1164 Non-Raid SATA Controller Card (4P6G-PCIE-SATA-CARD)

Startech SATA PCIe Card, 4 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Low/Full Profile, SATA Stacked Connectors, ASM1164 Non-Raid SATA Controller Card - PCI Express to SATA Converter - Controlador de memória - SATA 6Gb/s - baixo perfil - PCIe 3.0 x2 - vermelho



Expanda o armazenamento do seu sistema com a placa StarTech.com SATA PCIe, uma placa de expansão PCIe SATA de 4 portas concebida para versatilidade e desempenho. Esta placa possui quatro conectores SATA 6Gb/s, suportando até quatro discos rígidos ou unidades de estado sólido, e é compatível com uma vasta gama de opções de armazenamento graças ao seu suporte para unidades 4Kn, ATAPI, S.M.A.R.T. e TRIM. Com taxas de transferência de dados de até 6 Gbit/s, garante um acesso rápido aos dados armazenados, melhorando a eficiência e a capacidade de resposta do sistema. A inclusão de suportes de perfil baixo e completo torna-o adequado para várias configurações de sistema, garantindo uma instalação fácil. Em conformidade com as normas RCM, RoHS e WEEE, este controlador de armazenamento não só tem um elevado desempenho, como também é fiável e amigo do ambiente. Quer esteja a atualizar um sistema existente ou a construir um novo, a placa SATA PCIe da StarTech.com é uma excelente escolha para expandir as suas capacidades de armazenamento.

## Argumentos para a Venda

A placa de expansão PCIe SATA de 4 portas melhora as capacidades de armazenamento do sistema  
Suporta a interface SATA 6Gb/s para transferência de dados a alta velocidade até 6 Gbit/s  
Compatível com unidades 4Kn, ATAPI, S.M.A.R.T. e TRIM para uma utilização versátil  
Suportes de perfil baixo e completo incluídos para fácil instalação em vários sistemas  
Cumpra as normas RCM, RoHS e WEEE para fiabilidade e conformidade ambiental

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Conectividade melhorada

Expanda as capacidades de armazenamento do seu sistema com a placa SATA PCIe da StarTech.com, que oferece quatro conectores Serial ATA de 7 pinos para vários discos rígidos ou unidades de estado sólido. Esta placa de expansão foi concebida para facilitar uma ligação perfeita e eficiente, melhorando as soluções de armazenamento do seu sistema.

### Desempenho de alta velocidade

Experimente taxas de transferência de dados rápidas de até 6 Gbit/s com a interface SATA 6Gb/s. Este desempenho é ideal para aplicações que requerem um acesso rápido a grandes volumes de dados, melhorando a capacidade de resposta e a eficiência globais do sistema.

### Compatibilidade versátil

O suporte da placa para compatibilidade com unidades 4Kn, ATAPI, S.M.A.R.T. e TRIM, juntamente com a sua funcionalidade de arranque, garante a ligação de uma vasta gama de unidades de estado sólido e de discos rígidos, oferecendo flexibilidade na construção ou atualização do seu sistema.

### Durável e compatível

Construído para durar, este controlador de armazenamento cumpre as normas RCM, RoHS e WEEE, garantindo uma solução fiável e amiga do ambiente. O seu formato de baixo perfil torna-o adequado para várias configurações de sistema, quer seja numa caixa de tamanho normal ou de formato pequeno.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech SATA PCIe Card, 4 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Low/Full Profile, SATA Stacked Connectors, ASM1164 Non-Raid SATA Controller Card - PCI Express to SATA Converter - controlador de memória - SATA 6Gb/s - PCIe 3.0 x2
Tipo de dispositivo	Controlador de memória - cartão plug-in - baixo perfil
Tipo de Bus	PCIe 3.0 x2
Cor	Vermelho
Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Disco rígido, unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	4
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 ou posterior, Linux 2.6.32 ou posterior, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Dimensões (LxPxA)	5.6 cm x 7 cm x 1.6 cm
Peso	75 g
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

## Geral

Tipo de dispositivo	Controlador de memória - cartão plug-in - baixo perfil
Host Bus	PCIe 3.0 x2
Cor	Vermelho

## Expansão / conectividade

Interfaces	4 x SATA 6Gb/s - SATA (interno)
------------	---------------------------------

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Controlador de capacidade

Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Disco rígido, unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	4
Processador	ASMedia ASM1164

## Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto
Características	Suporte de S.M.A.R.T., assistência TRIM, compatível com drives 4Kn, arrancável, suporte ATAPI
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE, RCM

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	85 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% RH

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 ou posterior, Linux 2.6.32 ou posterior, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
---------------	--

## Dimensões e peso

Largura	5.6 cm
Profundidade	7 cm
Altura	1.6 cm
Peso	75 g

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.2 cm
Profundidade da remessa	17 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	115 g

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.