

APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI (BVX1200LI)

APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI - UPS - AC 220-240 V - 650 watt - 1200 VA - 9 Ah - conectores de saída: 6



A UPS Easy BVX Series da APC, modelo BVX1200LI, foi concebida para proporcionar uma proteção fiável da energia e garantir que o seu equipamento se mantém operacional durante as perturbações de energia. Esta UPS possui uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção com um tempo de recarga rápido de 8 horas e uma capacidade de energia substancial de 1200 VA / 650 watts, adequada para suportar vários dispositivos durante falhas de energia. Com a Regulação Automática da Tensão (AVR), mantém uma saída de tensão estável, protegendo os dispositivos ligados contra picos e flutuações de energia. A unidade está equipada com seis conectores de saída IEC 60320 C13, oferecendo opções de conectividade flexíveis. O seu design robusto pode suportar uma vasta gama de condições ambientais, funcionando eficazmente em temperaturas de 0 a 40°C e níveis de humidade de 0 a 95%, sem condensação. A APC Easy UPS Série BVX é uma solução essencial para manter a produtividade e proteger equipamento valioso.

Argumentos para a Venda

A bateria de chumbo-ácido funciona sem manutenção
A regulação automática da tensão (AVR) estabiliza os níveis de tensão
Capacidade de energia de 1200 VA com 650 watts de potência fornecidos
Seis conectores de saída de energia IEC 60320 C13 para vários dispositivos
Tolerância ambiental com temperatura de funcionamento de 0 a 40°C

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente
A APC Easy UPS BVX Series oferece uma proteção de energia fiável com a sua tecnologia UPS interactiva de linha, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante perturbações de energia.

Capacidade de recarga rápida
Com um tempo de recarga de apenas 8 horas, a bateria de chumbo-ácido não necessita de manutenção, proporcionando paz de espírito e reduzindo o tempo de inatividade.

Capacidade de energia abrangente
Com uma capacidade de energia de 1200 VA e 650 watts, esta UPS pode suportar vários dispositivos, garantindo que permanecem alimentados durante as falhas de energia.

Características de segurança avançadas
Equipada com regulação automática da tensão (AVR) e proteção de circuitos através de fusível, a UPS mantém um ambiente de funcionamento seguro para todos os dispositivos ligados.

Conectividade conveniente
Com seis conectores de saída IEC 60320 C13, a UPS oferece opções de conectividade flexíveis para uma variedade de dispositivos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Easy UPS BVX Series BVX1200LI - UPS - 650 watt - 1200 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	7.5 kg
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10%
Capacidade de Alimentação	650 watt / 1200 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	6 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo - 9 Ah
Qtd Baterias	1
Dimensões (LxPxA)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Voltagem fornecida	12 V
Capacidade	9 Ah
Tempo de recarga	8 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	650 watt / 1200 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	273 joules
Proteção do circuito	Fusível

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	23.5 cm
Profundidade da remessa	49.5 cm
Altura da remessa	29.7 cm
Peso de remessa	8.5 kg

Dimensões e peso

Largura	14 cm
Profundidade	39 cm
Altura	19 cm
Peso	7.5 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo - 1.2 m
Recursos	Regulador de Tensão Automático, alarme audível
Padrões de Conformidade	IP20

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.