

APC Back-UPS BX Series BX750MI-FR (BX750MI-FR)

APC Back-UPS BX Series BX750MI-FR - UPS - AC 230 V - 410 watt - 750 VA - 9 Ah - USB - conectores de saída: 3 - preto



A UPS APC Back-UPS Série BX BX750MI-FR foi concebida para proporcionar uma proteção fiável da energia e uma bateria de reserva para os seus dispositivos críticos. Com uma bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção, esta UPS garante que o seu equipamento permanece operacional durante as falhas de energia, com um rápido tempo de carregamento de 6 horas para voltar à capacidade total. O seu formato externo inclui um cabo de alimentação de 1,22 m, proteção contra sobre-tensão RJ-45 dataline e uma interface de gestão USB, oferecendo opções de conectividade abrangentes para uma variedade de dispositivos. Com Regulação Automática da Tensão (AVR), indicadores LED, um alarme sonoro e uma função de auto-teste automático, o BX750MI-FR mantém a estabilidade da energia e mantém-no informado de quaisquer alterações. Foi concebido para funcionar numa vasta gama de condições de funcionamento, com uma tolerância de temperatura de 0°C a 40°C e uma gama de humidade de 0 a 95%, garantindo um desempenho fiável sem ser intrusivo, graças à sua baixa emissão sonora de 40 dBA. Quer seja para utilização em casa ou no escritório, a APC Back-UPS Série BX BX750MI-FR oferece funcionalidades avançadas e uma robusta adaptabilidade ambiental de que necessita para proteger o seu equipamento.

Argumentos para a Venda

A bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção garante uma reserva de energia fiável
Tempo de carga de 6 horas para um tempo de inatividade mínimo
Fator de forma externo com conectividade versátil, incluindo proteção contra picos de tensão USB e RJ-45
Regulação automática da tensão (AVR) para uma alimentação estável
Funciona eficazmente numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Back-UPS Série BX BX750MI-FR oferece uma proteção de energia fiável e uma bateria de reserva com a sua bateria de chumbo-ácido selada e sem manutenção, garantindo que o seu equipamento permanece seguro durante as falhas de energia.

Recuperação rápida

Com um tempo de recarga de apenas 6 horas para atingir a capacidade total, esta UPS garante que o seu sistema volta rapidamente à proteção total após uma falha de energia, minimizando o tempo de inatividade.

Conectividade abrangente

Com um fator de forma externo com um cabo de alimentação de 1,22 m, proteção contra picos de tensão RJ-45 dataline e uma interface de gestão USB Tipo B de 4 pinos, esta UPS oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos.

Funcionalidades avançadas

Equipada com Regulação Automática da Tensão (AVR), indicadores LED, um alarme sonoro e uma função de auto-teste automático, a UPS BX750MI-FR oferece funcionalidades avançadas para manter a estabilidade da energia e alertá-lo para quaisquer alterações.

Adaptabilidade ambiental robusta

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas (0°C a 40°C) e humidade (0 - 95%), juntamente com uma emissão sonora de apenas 40 dBA, esta UPS assegura um desempenho ótimo em várias condições de funcionamento sem ser intrusiva.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS BX Series BX750MI-FR - UPS - 410 watt - 750 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	5.4 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10%
Capacidade de Alimentação	410 watt / 750 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	3 x potência Tipo E
Bateria	Ácido de chumbo - 9 Ah
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	8.5 min a meia carga
Rede	USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	40 dBA

Dimensões e peso

Largura	12 cm
Profundidade	35.5 cm
Altura	16 cm
Peso	5.4 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	3 x potência Tipo E
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	410 watt / 750 VA
Protecção de sobretensão dataline	Rede - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	273 joules
Protecção do circuito	Disjuntor

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Voltagem fornecida	12 V
Capacidade	9 Ah
Tempo de execução (até)	8.5 min a 50% de carga 1 min a carga completa
Tempo de recarga	6 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	19.7 cm
Profundidade da remessa	43 cm
Altura da remessa	25 cm
Peso de remessa	5.9 kg

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Personal Edition
-------------------	---------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo - 1.22 m
-----------------	--

Recursos	Regulador de Tensão Automático, alarme audível, indicadores de LED, teste automático
----------	--

Padrões de Conformidade	CB, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IP20
-------------------------	------------------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.