

Philips 34E1C5600HE (34E1C5600HE/00)

Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - monitor LED - curvo - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto texturizado



O monitor Philips 34E1C5600HE oferece um ecrã QHD UltraWide de 34 polegadas que apresenta imagens com clareza e detalhe. O ecrã curvo 1500R melhora a experiência de visualização e minimiza as distrações, sendo ideal para jogos envolventes e multitarefas eficientes. Com uma cobertura abrangente da gama de cores, proporciona cores vivas e precisas para um ecrã verdadeiramente impressionante. Opções avançadas de conectividade, incluindo interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, juntamente com um hub USB incorporado, garantem uma integração perfeita com vários dispositivos. O design do monitor, com ajustes de altura e inclinação, promove o conforto durante uma utilização prolongada. Características inovadoras como o MultiView, a tecnologia Adaptive-Sync e a tecnologia Flicker-Free aumentam a produtividade e minimizam a fadiga ocular, tornando o Philips 34E1C5600HE uma excelente escolha para utilizadores que procuram desempenho e conforto.

Argumentos para a Venda

Ecrã QHD UltraWide de 34 polegadas com uma resolução de 3440 x 1440 para imagens detalhadas e expansivas

Ecrã curvo 1500R para uma experiência de visualização melhorada

Gama de cores sRGB e NTSC abrangente para cores vivas e precisas

Hub USB incorporado com USB-C para conectividade e carregamento convenientes

Ajustes de altura e inclinação para conforto ergonómico

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Experiência de visualização envolvente

O monitor Philips 34E1C5600HE oferece uma experiência de visualização envolvente com o seu ecrã QHD UltraWide de 34 polegadas, com uma resolução nativa de 3440 x 1440. O ecrã curvo 1500R melhora a focagem e minimiza as distrações periféricas, mergulhando-o na ação.

Precisão de cor excepcional

Experimente uma reprodução de cores vivas e precisas com uma cobertura abrangente da gama de cores sRGB e NTSC. A tecnologia Ultra Wide-Color garante uma vasta gama de cores para uma qualidade de imagem viva e de cortar a respiração.

Conectividade avançada

Equipado com um hub USB incorporado, incluindo portas USB 3.2 Gen 1 downstream, interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor oferece opções de conectividade versáteis para todos os seus dispositivos. O fornecimento de energia USB até 65 W permite-lhe carregar dispositivos compatíveis diretamente através do monitor.

Design ergonómico

Ajuste o monitor para seu conforto com ajustes de altura e inclinação. O Philips 34E1C5600HE foi concebido para garantir uma posição de visualização confortável, reduzindo o esforço durante longas sessões de trabalho ou maratonas de jogos.

Funcionalidades de produtividade melhoradas

Com funcionalidades como o MultiView para multitarefas e a tecla de alternância de menus EasySelect para uma navegação rápida nos menus, este monitor foi concebido para aumentar a produtividade. A tecnologia Adaptive-Sync, a tecnologia Flicker-Free e o modo LowBlue também contribuem para uma experiência de visualização mais confortável.

Ficha Técnica

| | |
|-----------------------|---|
| Descrição do produto | Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - monitor LED - curvo - 34" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 34" |
| Classe de Energia | Classe G |
| Ecrã Curvo | Sim |
| Características | USB hub, câmara web, USB PD 65 watt |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 3440 x 1440 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.23175 mm |
| Brilho | 300 cd/m ² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99.25% NTSC (CIE 1976), 123.24% sRGB (CIE 1931) |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Webcam Incorporada | 5 Megapixel |

| | |
|-------------------------------|---|
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto texturizado |
| Dimensões (LxPxA) - com apoio | 80.8 cm x 28.1 cm x 55.7 cm |
| Peso | 9.29 kg |
| Padrões de conformidade | Plug and Play, certificado FCC Classe B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, EAEU RoHS |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Classe de Energia | Classe G |
| Dimensão diagonal | 34" |
| Ecrã Curvo | Sim (1500R) |
| Dispositivos Integrados | USB hub, câmara web |
| Fornecimento de Energia USB | 65 watt |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | WQHD 3440 x 1440 a 100 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.23175 mm |
| Píxel por Polegada | 109.68 |
| Brilho | 300 cd/m ² |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 99.25% NTSC (CIE 1976), 123.24% sRGB (CIE 1931) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 100 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 160 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Idiomas OSD | Húngaro, Checo, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Japonês, Coreano |
| Recursos | Imagem na imagem, quadro a quadro, MultiView, gestão de cabo integrado, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, tecnologia de Sincronização Adaptativa, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Windows 10 Hello, LowBlue Mode |
| Cor | Preto texturizado |
| Dimensões (LxPxA) | 80.8 cm x 28.1 cm x 55.7 cm - com apoio |
| Peso | 9.29 kg |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
|-------------------|----------------------------|

Áudio

| | |
|------|------------------------|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
|------|------------------------|

Canal / potência de saída 5 watt

Diversos

| | |
|------------------------------|---|
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI 1 x cabo USB-C para USB-C/USB-A |
| MTBF | 50,000 hora(s) |
| Padrões de Conformidade | Plug and Play, certificado FCC Classe B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, EAEU RoHS |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |

Potência

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 43 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 57 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Interruptor Activado / Desactivado | Sim |

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 - 80% |

Conectividade

| | |
|------------|--|
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream (carregamento rápido) USB-C/DisplayPort Modo Alt com fornecimento de energia (potência até 65W) Saída de linha de áudio |
|------------|--|

Dimensões e peso

| | |
|------------------------------|---|
| Detalhes de peso e dimensões | Com apoio - largura: 80.8 cm - profundidade: 28.1 cm - altura: 55.7 cm - Peso: 9.29 kg Sem apoio - largura: 80.8 cm - profundidade: 11.1 cm - altura: 38.1 cm - Peso: 7.16 kg |
|------------------------------|---|

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-------------------------|----------|
| Largura da remessa | 98 cm |
| Profundidade da remessa | 22.6 cm |
| Altura da remessa | 51.9 cm |
| Peso de remessa | 12.43 kg |

Mecânico

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+20 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |

Webcam Incorporada

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Resolução de Sensor | 5 Megapixel |
| Características | Compatível com Windows Hello |

Software / Requisitos do sistema

| | |
|---------------|---|
| SO necessário | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|---------------|---|

Entrada de áudio

Características de microfone

Cancelamento de ruído

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*