

D-Link DUB-2315 (DUB-2315)

D-Link DUB-2315 - Adaptador de rede - USB-C / Thunderbolt 3 - 2.5GBase-T x 1



O adaptador de rede D-Link DUB-2315 é uma solução versátil e de alto desempenho para conectar seus dispositivos à Internet. Com seu cabo Thunderbolt 3 / USB-C integrado, oferece fácil conectividade a uma ampla gama de dispositivos, eliminando a necessidade de vários adaptadores. Este adaptador suporta Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, tornando-o adequado para várias necessidades de rede. Está em conformidade com as principais normas, como a IEEE 802.3, garantindo um desempenho fiável. Características como a negociação automática e Wake On LAN (WOL) proporcionam maior comodidade, enquanto o seu design alimentado por USB o torna ideal para utilizadores em movimento. Quer esteja em casa, no escritório ou em viagem, o DUB-2315 garante-lhe uma ligação sem esforço.

Argumentos para a Venda

Cabo Thunderbolt 3 / USB-C integrado para uma conectividade fácil

Suporta Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T para uma utilização versátil

Compatível com as normas IEEE 802.3, 802.3ab e 802.3u

Características como a negociação automática e Wake On LAN (WOL) melhoram a funcionalidade

Alimentado por USB para maior comodidade e portabilidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade sem esforço

O adaptador de rede D-Link DUB-2315 oferece integração perfeita com Thunderbolt 3 e USB-C, garantindo uma ampla gama de compatibilidade com dispositivos modernos. O seu design de cabo integrado simplifica a configuração, tornando-o uma solução ideal para acesso instantâneo à Internet.

Desempenho fiável

Concebido para suportar Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, este adaptador garante uma conectividade à Internet fiável e de alta velocidade para todas as suas necessidades. Com funcionalidades como a negociação automática e Wake On LAN (WOL), proporciona uma experiência de rede suave e eficiente.

Durável e compatível

O DUB-2315 cumpre normas rigorosas, incluindo IEEE 802.3, 802.3ab e 802.3u, garantindo compatibilidade e fiabilidade. O seu design está otimizado para funcionar numa vasta gama de condições ambientais, tornando-o uma escolha duradoura para qualquer ambiente.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DUB-2315 - adaptador de rede - USB-C / Thunderbolt 3 - 2.5GBase-T x 1
Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB-C / Thunderbolt 3
Portas	2.5GBase-T x 1
Dimensões (LxPxA)	7.27 cm x 2.4 cm x 1.65 cm
Peso	30 g
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Taxa de transferência de dados	2.5 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
Requisitos do sistema	Microsoft Windows 7/8 /8.1/10 ou superior, Apple MacOS X 10.8 ou posterior, Google Chrome OS, Apple iPadOS
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB-C / Thunderbolt 3

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 - fêmea
------------	---------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Adaptador USB-C para USB-A
Cabos incluídos	1 x cabo Thunderbolt 3 / USB Tipo-C (integrado)
Padrões de Conformidade	Plug and Play

Rede

Portas	2.5GBase-T x 1
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Taxa de transferência de dados	2.5 Gbps
Indicadores de estado	Estado de conexão, ligação/atividade
Características	Auto-negociação, WOL, modo pausa, USB motorizado
Padrões de Conformidade	USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 85% (sem condensação)

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows 7/8 /8.1/10 ou superior, Apple MacOS X 10.8 ou posterior, Google Chrome OS, Apple iPadOS
---------------	--

Dimensões & Peso

Largura	7.27 cm
Profundidade	2.4 cm
Altura	1.65 cm
Peso	30 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.