

## SanDisk Ultra 3D (SDSSDH3-500G-G26)

SanDisk Ultra 3D - SSD - 500 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s



### Ficha Técnica

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Descrição do produto           | SanDisk Ultra 3D - SSD - 500 GB - SATA 6Gb/s  |
| Tipo                           | Unidade de estado sólido - interna  |
| Capacidade                     | 500 GB  |
| Factor de forma                | 2.5"  |
| Interface                      | SATA 6Gb/s  |
| Taxa de transferência de dados | 600 MBps  |
| Recursos                       | Resistente ao choque, resistente a vibrações, tecnologia nCache 2.0, 3D NAND Technology |
| Dimensões (LxPxA)              | 69.95 mm x 100.5 mm x 7 mm  |
| Garantia do fabricante         | Garantia de 5 anos  |

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de dispositivo | Unidade de estado sólido - interna  |
| Capacidade          | 500 GB  |
| Factor de forma     | 2.5"  |
| Interface           | SATA 6Gb/s  |
| Recursos            | Resistente ao choque, resistente a vibrações, tecnologia nCache 2.0, 3D NAND Technology |
| Largura             | 69.95 mm  |
| Profundidade        | 100.5 mm  |
| Altura              | 7 mm  |

#### Garantia do fabricante

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 5 anos |
|-------------------|----------------------------|

#### Parâmetros ambientais

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima   | 0 °C                |
| Temperatura de Funcionamento Máxima   | 70 °C               |
| Tolerância a vibração Em função       | 5 gRMS @ 10-2000 Hz |
| Tolerância a vibração (não em função) | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz |

#### Desempenho

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Resistência SSD                      | 200 TB                              |
| Velocidade de transferência de drive | 600 MBps (externo)                  |
| Taxa de dados internos               | 560 MBps (ler)/ 510 MBps (escrever) |

#### Expansão & Conectividade

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Interfaces</b>         | <b>1 x SATA 6 Gb/s - Serial ATA 7 pinos</b> |
| <b>Unidade Compatível</b> | <b>2.5"</b>                                 |

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*