

APC NetShelter (AP4423A)

APC NetShelter - Interruptor de transferência automático (montável em bastidor) - AC 207-253 V - 3700 VA - 1 fase - Ethernet 10/100/1000, USB - conectores de saída: 9 - 1U - 2.44 m cabo - preto



O interruptor de transferência automática NetShelter da APC foi concebido para fornecer soluções de gestão de energia e conectividade fiáveis e eficientes para ambientes operacionais exigentes. Com a sua robusta capacidade de energia de 3700 VA e suporte para cablagem de entrada monofásica, assegura uma transição perfeita entre fontes de energia, minimizando as interrupções operacionais. A vasta gama de temperatura e humidade de funcionamento do dispositivo torna-o adequado para uma variedade de configurações, garantindo um desempenho consistente em condições difíceis. As opções de interface abrangentes, incluindo RJ-45 para LAN e vários tipos de USB, fornecem soluções de conectividade flexíveis, enquanto a adesão a normas de conformidade rigorosas sublinha a sua segurança e responsabilidade ambiental. Equipado com um kit de montagem em bastidor, este interruptor de transferência automática não só é fácil de instalar, como também está em conformidade com elevados padrões de eficiência e fiabilidade operacionais.

Argumentos para a Venda

Transição perfeita da fonte de alimentação com uma capacidade de 3700 VA
Suporta uma vasta gama de temperaturas de funcionamento de -5°C a 45°C
Múltiplas opções de conectividade, incluindo RJ-45, USB Tipo A e Micro-USB Tipo B
Está em conformidade com as normas globais, incluindo RoHS da UE, FCC Parte 15 A e UL
Inclui kit de montagem em bastidor para uma instalação fácil

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Gestão eficiente da energia

O interruptor de transferência automática NetShelter da APC assegura uma transição perfeita entre fontes de energia, mantendo a continuidade operacional com o mínimo de interrupções. A sua capacidade para lidar com uma capacidade de energia de 3700 VA e suporte para cablagem de entrada monofásica torna-o um componente essencial para ambientes de elevada procura.

Conectividade abrangente

Equipado com uma variedade de opções de interface, incluindo RJ-45 para LAN, USB Tipo A de 4 pinos e Micro-USB Tipo B de 5 pinos, este dispositivo oferece soluções de conectividade versáteis. Isto assegura uma fácil integração nas infra-estruturas de rede existentes e facilita uma gestão remota eficiente.

Adaptabilidade ambiental robusta

Concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas de -5°C a 45°C e níveis de humidade de 5 a 95%, o comutador de transferência automática NetShelter da APC foi construído para suportar condições ambientais exigentes, garantindo fiabilidade e desempenho.

Seguro e em conformidade

Em conformidade com várias normas de conformidade, como a RoHS da China, EN 55022 Classe A, RoHS da UE e outras, este dispositivo cumpre requisitos regulamentares rigorosos. A sua construção sem mercúrio e a inclusão de um kit de montagem em bastidor aumentam ainda mais a sua segurança e facilidade de instalação.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC NetShelter - interruptor de transferência automático - 3700 VA
Tipo de dispositivo	Interruptor de transferência automático - montável em bastidor
Comprimento de Fio	2.44 m
Tamanho de prateleira	1U
Peso	3.74 kg
Fiação de Entrada	1 fase
Voltagem de entrada	AC 207-253 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	3700 VA
Conectores de Entrada	IEC 60320 C20 16A de alimentação
Conectores de saída	9 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Rede	Ethernet 10/100/1000, USB
Acessórios incluídos	Kit de montagem, suportes de montagem de bastidor
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 23.6 cm x 4.4 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem, suportes de montagem de bastidor
Cabos incluídos	Cabo de alimentação 2.44 m
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Embalagem, orientação horizontal, sem mercúrio, indicadores de LED
Padrões de Conformidade	cUL, UL, EN 55022 Class A, FCC Part 15 A, REACH, EU RoHS, China RoHS, WEEE

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	45 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95%

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 207-253 V
Fiação de Entrada	1 fase
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	IEC 60320 C20 16A de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	9 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Voltagem de saída	AC 230 V
Corrente elétrica máxima	20 A
Capacidade de Alimentação	3700 VA

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor de transferência automático - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	1U
Comprimento de Fio	2.44 m
Cor	Preto

Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	23.6 cm
Altura	4.4 cm
Peso	3.74 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	60 cm
Profundidade da remessa	35.6 cm
Altura da remessa	11.4 cm
Peso de remessa	5.51 kg

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos
-------------------	--

Expansão / conectividade

Interfaces	4 x LAN - RJ-45 1 x USB - Tipo A USB 4 pinos 1 x USB - Micro USB Tipo B de 5 pinos
------------	--

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto

Ethernet 10/100/1000, USB

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*