

HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD (P50227-B21)

HPE - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - intercambiável a quente - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - com HPE Basic Carrier - para ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus (2.5")



Ficha Técnica

Descrição do produto	HPE - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Tipo	Unidade de estado sólido - intercambiável a quente
Capacidade	1.6 TB
Tipo de Memória Flash NAND	Célula de três níveis (TLC)
Factor de forma	2.5" SFF
Interface	U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Classe de Condução	Mixed Use
Recursos	Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Dimensões (LxPxA)	15 mm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	HPE Basic Carrier
Projetado para	ProLiant DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5")

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Unidade de estado sólido - intercambiável a quente
Capacidade	1.6 TB
Tipo de Memória Flash NAND	Célula de três níveis (TLC)
Factor de forma	2.5" SFF
Interface	U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Recursos	Dual Port, Digitally Signed Firmware, High Performance
Altura	15 mm
Embalado com	HPE Basic Carrier

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Potência

Consumo de Energia	4.4 watt (inactivo) † 15.1 watt (leitura aleatória) † 14.1 watt (gravação aleatória) † 13.9 watt (leitura sequencial) † 14.2 watt (gravação sequencial) † 13.5 watt (vermelho/branco aleatório) † 15.1 watt (máximo)
--------------------	--

Desempenho

Drive Writes Per Day (DWPD)	3
Resistência SSD	8760 TB
Classe de Condução	Mixed Use

Taxa de dados internos	7100 MBps (ler)/ 2500 MBps (escrever)
4KB de Leitura Aleatória	220000 IOPS
4KB de Gravação Aleatória	270000 IOPS
4KB de Gravação Aleatória Máxima	280000 IOPS
Máximo de 4KB de Leitura Aleatória	1250000 IOPS

Informação de compatibilidade

Projetado para	HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5")
----------------	---

Software & Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2016
---------------	-------------------------------

Expansão & Conectividade

Interfaces	1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Unidade Compatível	2.5" SFF

Que há na caixa?

HPE - unidade de estado sólido

HPE Basic Carrier

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.