

Startech 50cm CAT6a Ethernet Cable (NLBK-50C-CAT6A-PATCH)

Startech 50cm CAT6a Ethernet Cable - Black - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 50 cm - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado - preto



O Cabo Ethernet CAT6a de 50 cm da StarTech.com oferece conectividade confiável para dispositivos de rede. Concebido com materiais Low Smoke Zero Halogen (LSZH), este cabo minimiza as emissões de fumos tóxicos, garantindo a segurança em espaços fechados. Suporta taxas de transferência de dados até 10 Gbps e pode fornecer 100 watts de potência através de Power over Ethernet (PoE++), ideal para alimentar dispositivos enquanto fornece acesso rápido à rede. A sua tecnologia S/FTP e a blindagem de folha metálica garantem uma ligação duradoura. Este cabo de ligação Ethernet está em conformidade com várias normas, incluindo IEEE 802.3bt, RoHS e ETL, confirmando a sua adequação a várias aplicações de rede.

Argumentos para a Venda

Suporta taxas de transferência de dados até 10 Gbps
Revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH) para segurança
Suporte para Power over Ethernet (PoE++) de 100 watts
Tecnologia S/FTP para reduzir as interferências
Design durável com alívio de tensão e conectores sem falhas

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Construção segura

O revestimento do cabo é feito de materiais Low Smoke Zero Halogen (LSZH), reduzindo as emissões de fumos tóxicos em caso de incêndio, o que é particularmente benéfico em espaços apertados.

Desempenho de alta velocidade

Com suporte para taxas de transferência de dados até 10 Gbps e uma frequência de 500 MHz, este cabo foi concebido para ligações de rede rápidas e eficientes.

Blindagem avançada

Empregando a tecnologia S/FTP e a blindagem em folha, este cabo minimiza as interferências electromagnéticas e assegura a integridade do sinal, melhorando o desempenho geral.

Conectores robustos

Com conectores RJ-45 banhados a ouro, este cabo assegura ligações fiáveis com risco reduzido de corrosão, mantendo uma condutividade óptima.

Utilização flexível

Este cabo de ligação pode fornecer confortavelmente até 100 watts de Power over Ethernet a dispositivos, tornando-o adequado para várias configurações de rede e dispositivos alimentados.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 50cm CAT6a Ethernet Cable - Black - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - cabo patch - 50 cm - preto
Tipo	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Fios por cabo	8 fios
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiáfonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	50 cm
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Preto
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	50 cm
Peso	25.5 g
Cor	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	22 cm
Profundidade da remessa	20 cm
Altura da remessa	0.8 cm
Peso de remessa	34.2 g

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.