

Startech 1.5m CAT6a Ethernet Cable (NLWH-150-CAT6A-PATCH)

Startech 1.5m CAT6a Ethernet Cable - White - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 1.5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado - branco



O cabo Ethernet CAT6a de 1,5 m da StarTech.com oferece um desempenho confiável para ligações de rede. Concebido com materiais Low Smoke Zero Halogen (LSZH), este cabo de ligação fornece uma solução segura, reduzindo o impacto ambiental. Com uma potência de entrada máxima de 100 W e taxas de dados até 10 Gbps, este cabo é adequado para aplicações de elevada exigência, incluindo casos de utilização PoE++. A blindagem S/FTP minimiza o Near-End Crosstalk (NEXT) e fornece excelente proteção EMI/RFI, tornando-o ideal para ambientes que exigem alta integridade de dados. Com conectores RJ-45 em ambas as extremidades com alívio de tensão, este cabo é projetado para durabilidade e facilidade de uso. Os conectores banhados a ouro melhoram a qualidade do sinal, garantindo uma conectividade confiável. Este cabo cumpre várias normas de conformidade, incluindo IEEE 802.3bt e RoHS, tornando-o uma opção fiável para várias configurações de rede. Invista no cabo Ethernet CAT6a da StarTech.com para uma ligação de rede segura e eficiente.

Argumentos para a Venda

Suporta velocidades de dados até 10 Gbps
Fabricado com materiais Low Smoke Zero Halogen para segurança
A blindagem S/FTP reduz a diafonia de extremidade próxima
Possui alívio de tensão para maior durabilidade
Frequência testada até 500 MHz

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade fiável
Este cabo de ligação foi concebido para um desempenho de rede sem falhas, com conectores RJ-45 que proporcionam uma ligação estável.

Proteção melhorada
Inclui proteção EMI/RFI e proteção contra danos para garantir uma transmissão de dados estável e sem interferências.

Design amigo do ambiente
Construído com materiais Low Smoke Zero Halogen, garantindo menos fumo tóxico em caso de incêndio e cumprindo as normas RoHS.

Compatibilidade versátil
Compatível com uma vasta gama de dispositivos e cumpre normas como a IEEE 802.3bt, tornando-o adequado para várias aplicações.

Desempenho otimizado
Com uma frequência testada de até 500 MHz e perda de retorno minimizada, este cabo garante uma transmissão de dados eficiente.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 1.5m CAT6a Ethernet Cable - White - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - cabo patch - 1.5 m - branco
Tipo	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Fios por cabo	8 fios
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	1.5 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Branco
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica

Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	1.5 m
Peso	58.7 g
Cor	Branco

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	22 cm
Profundidade da remessa	19 cm
Altura da remessa	1.2 cm
Peso de remessa	67.4 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.