

Startech 5m CAT6a Ethernet Cable (NLBL-5M-CAT6A-PATCH)

Startech 5m CAT6a Ethernet Cable - Blue - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado - azul



O cabo Ethernet CAT6a de 5 m da StarTech.com foi concebido para necessidades de ligação em rede de elevado desempenho. Este cabo de baixa emissão de fumaça e sem halogéneos suporta velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O cabo é construído com condutores de cobre e possui blindagem de folha metálica para minimizar as interferências, garantindo um desempenho ótimo. Com a sua construção robusta, que inclui alívio de tensão e um design durável, oferece durabilidade e proteção contra danos em vários ambientes. O revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH) torna-o uma opção segura em caso de incêndio, emitindo menos fumo e fumos tóxicos. Compatível com várias normas, como IEEE 802.3bt e PoE++, este cabo Ethernet pode suportar uma potência máxima de entrada de 100 W, atendendo a uma vasta gama de dispositivos.

Argumentos para a Venda

- Suporta velocidades até 10 Gbps
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) para segurança
- Blindado com folha de alumínio para reduzir a interferência
- Design durável com alívio de tensão e conectores sem falhas
- Compatível com várias normas do sector

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho de alta velocidade
Este cabo de ligação é capaz de fornecer velocidades de transferência de dados até 10 Gbps, tornando-o adequado para tarefas de rede de elevada exigência.

Blindagem eficaz
A blindagem em folha deste cabo minimiza o Near-End Crosstalk (NEXT), assegurando uma transmissão de dados confiável e uma interferência reduzida.

Construção segura e confiável
O revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH) proporciona maior segurança em caso de incêndio, emitindo menos fumo e fumos nocivos.

Capacidade de Power over Ethernet
Este cabo pode suportar até 100 W de entrada de energia, tornando-o adequado para dispositivos que requerem Power over Ethernet (PoE++).

Caraterísticas de conceção duradouras
O cabo inclui um alívio de tensão e conectores sem entalhes para proteger contra danos no cabo e garantir a sua longevidade.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 5m CAT6a Ethernet Cable - Blue - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - cabo patch - 5 m - azul
Tipo	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Fios por cabo	8 fios
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiáfonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	5 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Azul
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP

Material de blindagem	Folha metálica
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiáfonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	5 m
Peso	174.6 g
Cor	Azul

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	20.5 cm
Profundidade da remessa	18 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	183.3 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.