

Startech 3m CAT6a Ethernet Cable (NLBL-3M-CAT6A-PATCH)

Startech 3m CAT6a Ethernet Cable - Blue - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 3 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado - azul



O Cabo Ethernet CAT6a de 3m da StarTech.com foi concebido com materiais Low Smoke Zero Halogen (LSZH), proporcionando uma opção mais segura e amiga do ambiente para as necessidades de ligação em rede. Com um padrão de tecnologia S/FTP, este cabo de ligação minimiza a interferência e a diafonia, permitindo um desempenho confiável para a transmissão de dados de alta velocidade até 10 Gbps. Concebido para ser durável, possui alívios de tensão e uma construção robusta, adequada para instalações com utilização intensiva. O cabo suporta a funcionalidade PoE++ de 100 W, o que o torna ideal para alimentar dispositivos sem necessidade de cablagem adicional. Fabricado com um conector banhado a ouro em conformidade com várias normas, incluindo IEEE 802.3bt e RoHS. O seu revestimento sem halogéneos e o seu design robusto contribuem para a proteção EMI/RFI, garantindo a integridade dos dados em ambientes exigentes. Com proteção eficaz contra danos e perda de retorno reduzida, este cabo Ethernet é uma solução para configurações de rede domésticas e de escritório, garantindo uma conectividade eficiente.

Argumentos para a Venda

Oferece velocidades até 10 Gbps para redes de elevado desempenho
Inclui revestimento Low Smoke Zero Halogen para maior segurança
Minimiza a diafonia com a tecnologia S/FTP
Suporta a funcionalidade PoE++ de 100 W para dispositivos alimentados
Construção durável com alívio de tensão e proteção EMI/RFI

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho de alta velocidade

Este cabo suporta velocidades de transmissão de dados até 10 Gbps, o que o torna adequado para exigências de redes de alta velocidade.

Materiais seguros

Construído com um revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH), este cabo minimiza as emissões de fumos tóxicos, aumentando a segurança durante a instalação.

Redução de interferências

A tecnologia S/FTP ajuda a minimizar o Near-End Crosstalk (NEXT) e assegura uma ligação confiável através da blindagem contra interferências externas.

Power over Ethernet

Suporta até 100 W PoE++ para alimentar os dispositivos ligados, simplificando as instalações de rede ao eliminar a necessidade de fontes de alimentação separadas.

Design durável

Inclui alívio de tensão, condutores de cobre e conectores banhados a ouro para aumentar a durabilidade e o desempenho em ambientes exigentes.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 3m CAT6a Ethernet Cable - Blue - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - cabo patch - 3 m - azul
Tipo	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Fios por cabo	8 fios
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	3 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Azul
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt

Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	3 m
Peso	108.4 g
Cor	Azul

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	22 cm
Profundidade da remessa	19 cm
Altura da remessa	2 cm
Peso de remessa	117.1 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.