

Synology TC500 (TC500)

Synology TC500 - Câmara de vigilância de rede - painel / inclinação - torre - à prova de água - a cores (Dia&Noite) - 2880 x 1620 - focal fixo - áudio - LAN 10/100 - Compatível com TAA



A câmara de vigilância de rede Synology TC500 foi concebida para satisfazer as rigorosas exigências de vigilância e segurança no exterior. Esta câmara de elevado desempenho oferece um conjunto de funcionalidades concebidas para uma monitorização abrangente. Com o seu design à prova de água e de poeiras, classificado como IP67, e resistência ao impacto em conformidade com as normas IK10, promete durabilidade nas condições mais exigentes. O TC500 proporciona uma nitidez e cobertura de imagem excepcionais, graças ao seu amplo campo de visão angular e à capacidade de vídeo de alta resolução. Suporta uma variedade de cartões de memória, garantindo opções de armazenamento flexíveis. Além disso, o microfone incorporado e a funcionalidade de panorâmica/inclinação da câmara melhoram as suas capacidades de vigilância, tornando-a uma escolha versátil para a segurança de instalações. Quer seja para utilização comercial ou residencial, a Synology TC500 destaca-se como uma solução de vigilância fiável e de alta qualidade.

Argumentos para a Venda

À prova de água e de poeiras com classificação IP67
Resistente a impactos, em conformidade com as normas IK10
Suporta cartões de memória SDHC, SDXC e microSD
Suporte áudio com microfone incorporado
Funcionalidade de panorâmica e inclinação para uma cobertura de vigilância abrangente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Durabilidade robusta
Concebido para resistir a ambientes adversos, o Synology TC500 está em conformidade com as normas IK10 e IP67, garantindo proteção contra poeiras, água e impactos. O seu design robusto torna-o na escolha ideal para necessidades de vigilância no exterior.

Ampla cobertura
Com um campo de visão angular expansivo com 132 graus na diagonal, 110 graus na horizontal e 56 graus na vertical, o TC500 capta mais área com menos ângulos mortos. A objetiva focal fixa com uma abertura de f/1,8 proporciona imagens nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz.

Imagens de alta qualidade
A TC500 possui uma saída de vídeo de alta resolução com uma resolução máxima de vídeo digital de 2880 x 1620, suportada por um sensor ótico de 1/2.7". Isto garante imagens de vigilância nítidas e claras, de dia ou de noite, graças à sua funcionalidade dia e noite.

Conectividade avançada
Com suporte para Ethernet 10Base-T/100Base-TX e um microfone incorporado, a TC500 oferece capacidades de vigilância não só de vídeo, mas também de áudio. O seu conector RJ-45 garante uma conectividade fiável, com fios, para uma monitorização contínua e ininterrupta.

Resiliência à temperatura
Concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas, de -30°C a 50°C, o TC500 é adequado para qualquer clima. A sua capacidade de funcionar em condições de humidade de 5 a 95% sem condensação realça ainda mais a sua versatilidade para várias condições ambientais.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Synology TC500 - câmara de vigilância de rede - torre - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Câmara de vigilância de rede - painel / inclinação - torre - à prova de água
Áudio	Sim: microfone incorporado
Peso	387 g
Tecnologia de Conectividade	Com fio
Câmara	A cores - Dia&Noite
Resolução máxima	2880 x 1620
Velocidade de Fotogramas (máx.)	30 frames por segundo
Tipo de sensor óptico	1/2.7"
Controle de Comprimento de Foco	Focal fixo
Comprimento do foco	2.8 mm
Íris de lente	F/1.8
Interfaces	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Parâmetros ambientais Em função	-30 °C - 50 °C; 5 - 95% (sem condensação) humidade relativa

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Câmara de vigilância de rede
Suporte de Áudio	Sim: microfone incorporado
Fator da Forma	Torre
Tecnologia de Conectividade	Com fio
Peso	387 g

Expansão / conectividade

Portas	LAN - RJ-45
Cartões de Memória Suportados	Cartão microSD, Cartão de Memória SDXC, Cartão de Memória SDHC

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Compatível com TAA	Sim
Padrões de Conformidade	IP67, IK10

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-30 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
Humidade Relativa Em função	5 - 95% (sem condensação)

Construção de lentes

Tipo	Focal fixo
Comprimento do foco	2.8 mm
Íris de lente	F/1.8
Campo de Visualização Horizontal (grau)	110
Campo de Visualização Vertical (grau)	56
Campo de Visão Diagonal (grau)	132

Interfaces

Interface de Rede	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
-------------------	------------------------------

Sensor de Imagem

Tipo	1/2.7"
------	--------

Câmara

Tipo	A cores - Dia&Noite - painel / inclinação - à prova de água
Resolução Máxima de Vídeo Digital	2880 x 1620
Faixa de exposição	1/30 seg - 1/16000 seg
Velocidade de Fotogramas (máx.)	30 frames por segundo

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.