

## APC NetShelter (AP4421A)

APC NetShelter - Interruptor de transferência automático (montável em bastidor) - AC 207-253 V - 2000 VA - 1 fase - Ethernet 10/100/1000, USB - conectores de saída: 12 - 1U - preto



O comutador de transferência automática NetShelter da APC é um componente crítico para qualquer infraestrutura de TI, concebido para garantir que o seu equipamento se mantém operacional durante as perturbações de energia. Com uma capacidade de energia de 2000 VA e a capacidade de alternar entre fontes de energia sem problemas, minimiza o tempo de inatividade. O seu formato de montagem em bastidor, incluído na embalagem, permite uma fácil integração nas configurações existentes, enquanto o ecrã LCD e os indicadores LED fornecem actualizações de estado em tempo real. O design robusto do dispositivo permite-lhe funcionar de forma fiável numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade, tornando-o adequado para vários ambientes. Além disso, a sua conformidade com várias normas internacionais, incluindo RoHS e FCC, garante o cumprimento dos requisitos regulamentares globais. Quer seja para centros de dados, armários de rede ou salas de servidores, o APC NetShelter oferece uma solução fiável para manter o fornecimento de energia a equipamento crítico.

## Argumentos para a Venda

Comutação perfeita da fonte de alimentação com uma capacidade de 2000 VA  
Suporta uma vasta gama de temperaturas de funcionamento de -5°C a 45°C  
Múltiplas opções de conectividade, incluindo RJ-45, USB e Micro-USB  
Está em conformidade com as principais normas internacionais de segurança e responsabilidade ambiental  
Inclui kit de montagem em bastidor para uma instalação fácil em qualquer bastidor padrão

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Gestão eficiente da energia**  
O comutador de transferência automática NetShelter da APC garante que o seu equipamento permanece alimentado com conectores de entrada dupla e uma capacidade de 2000 VA, comutando continuamente as fontes para manter um tempo de atividade constante.

**Conectividade abrangente**  
Equipado com uma variedade de interfaces, incluindo RJ-45 para ligações LAN, USB e Micro-USB, este dispositivo oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos.

**Adaptabilidade ambiental robusta**  
Concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas de -5°C a 45°C e níveis de humidade de 5 a 95% HR, garantindo um desempenho fiável em diversas condições de funcionamento.

**Seguro e em conformidade**  
Obedece a várias normas de conformidade, incluindo China RoHS, EN 55022 Classe A, EU RoHS, FCC Parte 15 A, REACH e WEEE, realçando o seu compromisso com a responsabilidade ambiental e a segurança do utilizador.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	APC NetShelter - interruptor de transferência automático - 2000 VA
Tipo de dispositivo	Interruptor de transferência automático - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	1U
Peso	3.93 kg
Fiação de Entrada	1 fase
Voltagem de entrada	AC 207-253 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	2000 VA
Conectores de Entrada	2 x alimentação IEC 60320 C14 10A
Conectores de saída	12 x power IEC 60320 C13 10 A
Rede	Ethernet 10/100/1000, USB
Acessórios incluídos	Kit de montagem, suportes de montagem de bastidor, cabo de configuração em série
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 23.6 cm x 4.4 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem, suportes de montagem de bastidor, cabo de configuração em série
----------------------	--

Cabos incluídos	Cabo em série - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Suporte horizontal, sem mercúrio, indicadores de LED, monitor LCD
Padrões de Conformidade	EN 55022 Class A, FCC Part 15 A, REACH, EU RoHS, China RoHS, WEEE

## Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 207-253 V
Fiação de Entrada	1 fase
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	2 x alimentação IEC 60320 C14 10A
Detalhes dos conectores de saída de energia	12 x power IEC 60320 C13 10 A
Voltagem de saída	AC 230 V
Corrente elétrica máxima	10 A
Capacidade de Alimentação	2000 VA

## Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor de transferência automático - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	1U
Cor	Preto

## Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	23.6 cm
Altura	4.4 cm
Peso	3.93 kg

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	45 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95% RH (non-condensing)

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	60 cm
Profundidade da remessa	34.9 cm
Altura da remessa	11.4 cm
Peso de remessa	5.7 kg

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos
-------------------	--

## Expansão / conectividade

Interfaces	4 x LAN - RJ-45   1 x USB - Tipo A USB 4 pinos   1 x USB - Micro USB Tipo B de 5 pinos
------------	--

## Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	Ethernet 10/100/1000, USB
-----------------------------------	---------------------------

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.