

Startech 5m CAT6a Ethernet Cable (NLWH-5M-CAT6A-PATCH)

Startech 5m CAT6a Ethernet Cable - White - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado - branco



O cabo Ethernet CAT6a de 5m da StarTech.com foi concebido para proporcionar uma ligação em rede fiável e de alta velocidade para várias aplicações. Este cabo de ligação dispõe de tecnologia S/FTP, assegurando a minimização do Near-End Crosstalk (NEXT) e uma proteção EMI/RFI excepcional. Com uma potência de entrada máxima de 100 W e a capacidade de suportar velocidades de transferência de dados até 10 Gbps, este cabo satisfaz eficazmente as exigências dos ambientes de rede modernos. Construído com está em conformidade com as normas ambientais, como RoHS e WEEE. O design moldado e sem entalhes proporciona uma instalação fácil, enquanto a característica de alívio de tensão protege o cabo contra danos. Quer seja para utilização em casa ou no escritório, este cabo Ethernet oferece uma solução robusta para manter a sua rede a funcionar sem problemas.

Argumentos para a Venda

A tecnologia S/FTP minimiza a diafonia de extremidade próxima e assegura uma transmissão de dados de alta qualidade
Suporta velocidades de transferência de dados até 10 Gbps para uma conectividade eficiente
Potência máxima de entrada de 100 W adequada para aplicações PoE++
Revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH) para maior segurança e conformidade ambiental
Conceção moldada e sem entalhes com alívio de tensão para uma durabilidade duradoura

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho fiável

O cabo de ligação foi concebido para atingir velocidades de transmissão de dados até 10 Gbps, tornando-o adequado para aplicações de elevada largura de banda.

Materiais seguros

Construído com um revestimento Low Smoke Zero Halogen (LSZH), este cabo foi concebido para minimizar o fumo nocivo em caso de incêndio, garantindo a segurança em vários ambientes.

Design robusto

Caraterísticas como o alívio de tensão e uma construção moldada e sem falhas protegem contra danos e garantem uma ligação estável durante a utilização.

Normas compatíveis

Este cabo está em conformidade com várias normas, incluindo IEEE 802.3bt e ANSI/TIA-568.2-D, garantindo a compatibilidade com uma gama de equipamento de rede.

Excelente blindagem

Utiliza blindagem em folha para reduzir a interferência electromagnética, fornecendo um sinal limpo e reduzindo a perda de retorno para um desempenho confiável.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 5m CAT6a Ethernet Cable - White - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE 500MHz 100W PoE++ Snagless RJ-45 w/Strain Reliefs S/FTP Network Patch Cord - cabo patch - 5 m - branco
Tipo	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Fios por cabo	8 fios
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiáfonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	5 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Branco
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Tecnologia	S/FTP
Material de blindagem	Folha metálica
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem halogéneo, moldado, sem nós, entrançado, libertação de tensão, paradiafonia minimizada (NEXT), condutor de cobre, proteção EMI/RFI, 100 Watt de potência máxima de entrada, perda de retorno reduzida (RL), proteção contra danos, até 10 Gbps
Comprimento do Cabo	5 m
Peso	174.6 g
Cor	Branco

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	20.5 cm
Profundidade da remessa	18 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	183.3 g

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.